



AISLACION TERMICA PLANCHAS DIMENSIONADAS EN DISTINTAS DENSIDADES



APLICACIONES

- Techumbre y tabiques.
- Aislación de paneles.
- Aislación de pisos.
- Aplicación en bajo radiadores.
- Aplicaciones en viviendas.
- Proyectos Industriales.

APLICACIONES RECOMENDADAS POR DENSIDAD				
USOS	15 KG/M3	20 KG/M3	30 KG/M3	40 KG/M3
TABIQUERIA	NUCLEOS PANELES SIP	NUCLEOS PANELES SIP	AISLACIÓN LOSAS	AISLACIÓN LOSAS
CUBIERTAS	EIFS (SEGUNDO PISO)	EIFS (PRIMER PISO)	PIEZAS ESPECIALES	MOLDURAS
PISOS VENTILADOS	TABIQUERIA	NUCLEOS CUBIERTAS METALICAS	LETRAS	LETRAS
		GEOFOAM (TERRAPLEN VIALTOCHI)		

VENTAJAS

- Material de fácil traslado.
- Baja absorción de humedad.
- Es un material seguro.
- No propaga llama (Norma DIN 4102)
- Inodoro y no tóxico.
- Estable en sus propiedades aislantes incluso en zonas de alta humedad relativa al aire.

LIVIANO

AUTO
 EXTINGUIBLE

VERSATIL

ECONOMICO

Las planchas de poliestireno expandido pueden ser fabricadas en distintos formatos, siendo la dimensión máxima de 4000 x 1300 x 500 mm.

Las densidades varían desde 10 kg/m3 (estándar) hasta 50 kg/m3, dependiendo de la aplicación que se le dará.

Realizamos todos los procesos productivos con apego a la Norma Chilena NCh1070 OF.84, respecto a dimensiones y densidades.

Aislapanel S.A
 Parque Industrial Escuadrón II
 Coronel - VIII R - Chile
 41 - 2751042 / 41 - 2751282
 www.aislapanel.cl

