



Poliestireno expandido para juntas de dilatación

Juntas de dilatación en EPS: Solución de poliestireno expandido para absorción de deformaciones y dilataciones en edificaciones.

Juntas de dilatación en EPS: Solución de poliestireno expandido para absorción de deformaciones y dilataciones en edificaciones.

Descripción:

El poliestireno expandido (EPS) para juntas de dilatación es un componente arquitectónico esencial que permite absorber movimientos estructurales causados por efectos térmicos o sísmicos, evitando fisuras y daños en las construcciones. Instalado entre estructuras colindantes o diferentes partes de un edificio, este material ayuda a que el suelo y otros elementos puedan dilatarse sin causar agrietamientos. El EPS de alta densidad es liviano y fácil de instalar, adecuado para suelos, paredes, techos y fachadas, ofreciendo una solución duradera para uniones que requieren flexibilidad y resistencia.

Ventajas:

- Ligero y fácil de instalar en cualquier tipo de construcción.
- Permite absorción de movimientos y evita grietas.
- Formato personalizable según el proyecto.
- Alta densidad y estabilidad dimensional.
- Ideal para zonas susceptibles a contracción o dilatación: suelos, paredes, fachadas y techos.
- Absorbe deformaciones y movimientos de temperatura.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido (EPS) de alta densidad.
- Formato: Adaptable según los requerimientos específicos del cliente.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

TITLE

1 opción

Default Title

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Absorción de Movimientos

El EPS es un material que permite absorber movimientos estructurales causados por efectos térmicos o sísmicos. Esto ayuda a evitar fisuras y daños en las construcciones

Ideal para Zonas Susceptibles a Contracción o Dilatación

Es especialmente útil en áreas que son susceptibles a contracción o dilatación, como suelos, paredes, fachadas y techos.

Formato Personalizable

El EPS puede ser adaptado según los requerimientos específicos del cliente, lo que permite su uso en una amplia variedad de proyectos

CARACTERÍSTICAS



¡Gracias por su interés!

Con más de 25 años de experiencia, Aislapanel S.A. es líder en la fabricación de poliestireno expandido (EPS).

CONTACTO

WHATSAPP +56 41-2751282



TELÉFONO

+56 41-2751282



EMAIL

ecommerce@aislapanel.cl

REDES SOCIALES

facebook: <https://www.facebook.com/Aislapanel>

instagram: https://www.instagram.com/aislapanel_eps

encuesta-google: <https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZyRjiFA5AkkQdk>

ENCUÉSTRANOS CERCA DE TI

Casa Matriz Coronel



DIRECCIÓN

Calle D Sitio 1 Manzana C Parque
Empresarial Escuadrón II



HORARIO

Lun a Mar: 8:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a
17:00 hrs. | Mie a Vie: 08:00 a 13:30 hrs.
- 14:00 a 16:00 hrs.



TELÉFONO

+56 41-2751282

— EXPERTOS EN AISLACIÓN TÉRMICA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO



@Aislapanel



@aislapanel_eps



@writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZyRjiFA5AkkQdk