

# Poliestireno expandido para juntas de dilatación

Juntas de dilatación en EPS: Solución de poliestireno expandido para absorción de deformaciones y dilataciones en edificaciones.

EXPERTOS EN AISLACIÓN TÉRMICA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

Juntas de dilatación en EPS: Solución de poliestireno expandido para absorción de deformaciones y dilataciones en edificaciones.

# Descripción:

El poliestireno expandido (EPS) para juntas de dilatación es un componente arquitectónico esencial que permite absorber movimientos estructurales causados por efectos térmicos o sísmicos, evitando fisuras y daños en las construcciones. Instalado entre estructuras colindantes o diferentes partes de un edificio, este material ayuda a que el suelo y otros elementos puedan dilatarse sin causar agrietamientos. El EPS de alta densidad es liviano y fácil de instalar, adecuado para suelos, paredes, techos y fachadas, ofreciendo una solución duradera para uniones que requieren flexibilidad y resistencia.

# Ventajas:

- Ligero y fácil de instalar en cualquier tipo de construcción.
- Permite absorción de movimientos y evita grietas.
- Formato personalizable según el proyecto.
- Alta densidad y estabilidad dimensional.
- Ideal para zonas susceptibles a contracción o dilatación: suelos, paredes, fachadas y techos.
- Absorbe deformaciones y movimientos de temperatura.

# Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido (EPS) de alta densidad.
- Formato: Adaptable según los requerimientos específicos del cliente.





## OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

### TITLE

1 opción

Default Title

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

## CARACTERÍSTICAS

### Absorción de Movimientos

El EPS es un material que permite absorber movimientos estructurales causados por efectos térmicos o sísmicos. Esto ayuda a evitar fisuras y daños en las construcciones

### Ideal para Zonas Susceptibles a Contracción o Dilatación

Es especialmente útil en áreas que son susceptibles a contracción o dilatación, como suelos, paredes, fachadas y techos.

### Formato Personalizable

El EPS puede ser adaptado según los requerimientos específicos del cliente, lo que permite su uso en una amplia variedad de proyectos

## CARACTERÍSTICAS

aislapanel

# ¡Gracias por su interés!

Con más de 25 años de experiencia, Aislapanel S.A. es líder en la fabricación de poliestireno expandido (EPS).

## CONTACTO

WHATSAPP **Contáctanos**

REDES SOCIALES

facebook: https://www.facebook.com/Aislapanel

instagram: https://www.instagram.com/aislapanel_eps

encuesta-google: https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZYRjiFA5AkkQdk

## ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

### Casa Matriz Coronel

DIRECCIÓN
Calle D Sitio 1 Manzana C Parque Empresarial Escuadrón II

TELÉFONO
+56 41-2751282