

Ducto Flexible de Aluminio

Ducto flexible de aluminio ISOFLEX AA, fabricado nacionalmente, ideal para ventilación, extracción e inyección de aire.



Escanea para ver online

Ducto Flexible de Aluminio



Ducto flexible de aluminio ISOFLEX AA, fabricado nacionalmente, ideal para ventilación, extracción e inyección de aire.

Descripción

El ducto flexible ISOFLEX está fabricado en aluminio tanto en su interior como en su exterior, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Su diseño nacional se adapta a múltiples aplicaciones en sistemas de ventilación, extracción e inyección de aire, siendo perfecto para instalaciones residenciales e industriales. Opera eficientemente en un rango de temperatura de -30°C a 200°C , este ducto ofrece una solución robusta y versátil en entornos exigentes.

Ventajas

- Fabricación nacional de alta calidad.
- Alta resistencia térmica, operando de -30°C a 200°C .
- Versatilidad en aplicaciones: ventilación, extracción e inyección de aire.



Más información



Variantes Disponibles - Ducto Flexible de Aluminio

Diámetro	Longitud
4"	1 1 m 1 3 m 1 5 m 1 10 m
5"	1 1 m 1 3 m 1 5 m 1 10 m
6"	1 1 m 1 3 m 1 5 m 1 10 m
8"	1 1 m 1 3 m 1 5 m 1 10 m
10"	1 1 m 1 3 m 1 5 m 1 10 m
12"	1 1 m 1 3 m 1 5 m 1 10 m
14"	1 1 m 1 3 m 1 5 m 1 10 m
16"	1 1 m 1 3 m 1 5 m 1 10 m
18"	1 1 m 1 3 m 1 5 m 1 10 m

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

1

Metros Lineales: 5.00 M · Unidad:
Ducto - 5 metros



Características Ducto Flexible de Aluminio

Ductos de Ventilacion

Garantiza una distribución uniforme y reduce pérdidas energéticas en sistemas de climatización.

Para Aire Acondicionado

Permite un flujo uniforme, reduciendo pérdidas y asegurando eficiencia en sistemas de ventilación y aire acondicionado.

Alta Resistencia y Durabilidad

Fabricados con materiales de primera calidad, estos ductos soportan condiciones ambientales exigentes.

Especificaciones Técnicas - Ducto Flexible de Aluminio

ISOFLEX AA	
Uso	Ventilación - extracción - inyección.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta aluminio.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	4" a 18".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 200°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510