


Cinta Aislante de Aluminio

Cinta de aluminio de 30 micras, con adhesivo de alta calidad y barrera de vapor, ideal para sellos en ductos HVAC.



Escanea para ver online

Cinta Aislante de Aluminio



Cinta de aluminio de 30 micras, con adhesivo de alta calidad y barrera de vapor, ideal para sellos en ductos HVAC.

Descripción:

Nuestra Cinta de Aluminio de 30 micras combina un refuerzo de aluminio de alta tensión con un adhesivo de resina elastomérica sintética y un papel de silicona de fácil liberación. El aluminio proporciona una excelente reflexión del calor y la luz, mientras que el adhesivo ofrece una unión confiable y duradera, perfecta para sellar juntas en revestimientos de lámina, malla o papel kraft. Además, su baja transmisión de humedad la...

Ventajas:

- Alta resistencia y durabilidad para un sellado seguro.
- Excelente adhesión que garantiza uniones herméticas en ductos y revestimientos.
- Funciona como barrera de vapor, reduciendo la condensación.
- Refleja eficazmente el calor y la luz, optimizando el aislamiento térmico.

Variantes Disponibles - Cinta Aislante de Aluminio

Opción	Valores disponibles
Ancho	1 50 mm

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

- 1 Metros Lineales: 50.00 M ·
Unidad: Rollo - 50 metros.



Más información

Características Cinta Aislante de Aluminio

Cinta Adhesiva de Aluminio

Con adhesivo de resina elastomérica de alta calidad, proporciona uniones confiables incluso en ambientes de alta temperatura y exigencia.

Barrera de Vapor Eficaz

Reduce la transmisión de humedad, previniendo condensación y mejorando el aislamiento en sistemas de aire acondicionado.

Cinta Aisladora

Garantiza uniones herméticas con nuestra cinta aisladora de alto rendimiento. La cinta adhesiva perfecta para la eficiencia de tus sistemas HVAC.

Especificaciones Técnicas - Cinta Aislante de Aluminio

Uso	Es esencial que usuario evalúe el producto para determinar si se ajusta a un propósito en particular o al método de aplicación del usuario. Buenos resultados se obtendrán cuando se aplique superficies limpias y secas, con una presión adecuada del producto entre +10 - +40°C (+50 - +105°F).
Aplicaciones	Para la industria de aire acondicionado, calefacción y ventilación para unir y sellar el material de revestimiento de lamina/malla/papel kraft, mantas de fibra de vidrio laminadas, sellos de unión de ductos rígidos y conexiones. Puede ser utilizado para otros usos industriales en el cual se requiera una cinta de estas características y beneficios.
Tamaño disponible	Rollos de 50mm de ancho y 50 metros de largo.
Grosor del Aluminio	30 micrones (1.2 mil) – Método de prueba: PSTC-33
Grosor Total (lámina y adhesivo)	70 micrones (2.08 mil) – Método de prueba: PSTC-33
Adhesión	25 N/25mm (equivalente a 90 oz./in.) – Método de prueba: PSTC-1
Momento de Adhesión	≤ 20 cm (equivalente a ≤ 8.0 in.) – Método de prueba: PSTC-6
Poder de Contención	5.000+ mínimo – Método de prueba: PSTC-7
Temperatura de Servicio	de -20°C a +80°C (equivalente a -4°F a +176°F)
Almacenaje	12 meses cuando es almacenado a 21°C (70°F), 50% de humedad relativa del aire y fuera de los rayos del sol.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510