

Ducto Flexible Negro

Ducto flexible negro de aluminio no aislado, ideal para ventilación y extracción de aire.



Escanea para ver online

Ducto Flexible Negro



Ducto flexible negro de aluminio no aislado, ideal para ventilación y extracción de aire. Soporta temperaturas de -30°C a 150°C y permite instalación rápida.

Descripción

Este ducto flexible en color negro es la opción no aislada perfecta para sistemas de ventilación y extracción de aire en ambientes interiores. **Su acabado estético lo hace ideal para instalaciones en obras con estilos arquitectónicos "a la vista", donde el ducto queda expuesto.** Fabricado con materiales seleccionados para optimizar el flujo de aire, garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones de climatización tanto en proyectos residenciales como comerciales. Su amplio rang...

Ventajas

- Instalación y mantenimiento sencillos, ahorrando tiempo en obra.
- Materiales de alta calidad que maximizan la circulación del aire.
- Diseño flexible para adaptarse a diversas configuraciones de ductos.



Más información



Variantes Disponibles - Ducto Flexible Negro

Diámetro	Longitud
6"	1 5 m 2 10 m
8"	3 5 m 3 10 m
10"	3 5 m 3 10 m
12"	3 5 m 3 10 m
14"	3 5 m 3 10 m
16"	3 5 m 3 10 m
18"	3 5 m 3 10 m

Formato de venta

- 1

Unidad: Ducto - 5 metros.
- 2

Unidad: Ducto - 10 metros.
- 3

Metros Lineales: 10.00 M ·
Unidad: Ducto - 10 metros.



Características Ducto Flexible Negro

Ductos de Ventilacion

Garantiza una distribución uniforme y reduce pérdidas energéticas en sistemas de climatización.

Extractor de Aire

Optimiza la extracción de humos y vapores con ductos especialmente diseñados para extractores de aire, proporcionando un ambiente más salubre y seguro.

Materiales de Alta Calidad

Optimiza la circulación del aire en ambientes interiores, adaptándose a medidas especiales.

Especificaciones Técnicas - Ducto Flexible Negro

ISOFLEX AP	
Composición:	
Núcleo	Aluminio por interior y PET negro por el exterior.
Manga	Aluminio por el interior y PET negro por el exterior.
Uso	Ventilación - extracción.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	6"a 18".
Longitud estándar	5 m y 10 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 150°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510