

Cinta de Tela Multiuso

Cinta adhesiva multiuso de tela de alta adherencia, ideal para empalmes, sellado y fijación en instalaciones HVAC.



Escanea para ver online

Cinta de Tela Multiuso



Cinta adhesiva multiuso de tela de alta adherencia, ideal para empalmes, sellado y fijación en instalaciones HVAC. Recomendado para interiores, ya que no cuenta con protección UV.

Descripción:

Nuestra Cinta Adhesiva Multiuso de Tela es la solución profesional para empalmes, sellado y fijación en superficies diversas, especialmente en instalaciones HVAC. Su adhesivo de alta performance y flexibilidad aseguran uniones seguras y duraderas, adaptándose a curvas y contornos sin perder efectividad. Además, su formulación impermeable la hace ideal en ambientes húmedos. Es importante destacar que, al carecer de protección UV, esta cinta s...

Ventajas:

- Adhesión superior en cualquier superficie.
- Recomendado para interiores (no apta para uso exterior por falta de protección UV).
- Impermeable, ideal para ambientes expuestos a la humedad.

Variantes Disponibles - Cinta de Tela Multiuso

Opción	Valores disponibles
Color	1 Negro 1 Rojo 1 Gris

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

1

 Metros Lineales: 50.00 M ·
 Unidad: Rollo - 50 milímetros
 x 50 metros.



Más información

Características Cinta de Tela Multiuso

Excelente Fijación en Superficies

Garantiza una unión segura en empalmes, sellados y fijaciones con adhesión de alto rendimiento.

Adaptabilidad para Instalaciones HVAC

Se adapta a diversas superficies y contornos, facilitando trabajos en sistemas HVAC y otras aplicaciones.

Impermeabilidad Para Ambientes Expuestos

Ofrece resistencia al agua y durabilidad en condiciones de humedad, asegurando resultados profesionales.

Especificaciones Técnicas - Cinta de Tela Multiuso

Material	Tela resistente con adhesivo revestida de polietileno.
Aplicaciones	Sistemas de climatización (calefacción, ventilación, aire acondicionado) para uniones, empalmes, sellado y fijaciones.
Rango de temperatura	+ 10°C a + 40°C (hasta 93°C en periodos breves).
Espesor total sin liner	0,23 mm.
Elongación máxima	18%.
Resistencia a la tracción	38,5 N/10 mm.
Adhesión al acero	5,47 N/10 mm.
Adhesivo	Caucho natural.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510