

Sello Polibanda Aislante para Tabiques

Polibanda Isoplast es una banda sellante adhesiva de polietileno que elimina puentes acústicos y térmicos, mejorando el aislamiento en estructuras livianas.



Escanea para ver online

Sello Polibanda Aislante para Tabiques



Polibanda Isoplast es una banda sellante adhesiva de polietileno que elimina puentes acústicos y térmicos, mejorando el aislamiento en estructuras livianas.

Descripción:

Polibanda Isoplast es un aislante de celda cerrada con adhesivo en una de sus caras, diseñado para desacoplar mecánicamente tabiques contruidos con perfilería metálica y diversos paneles. Su función es eliminar puentes acústicos y térmicos, absorbiendo vibraciones y reduciendo el ruido en el ambiente, mientras nivela las irregularidades de la superficie. Además, previene condensaciones en las estructuras metálicas, lo que favorece el confort acústico y térmico en proyectos residenciales,...

Ventajas:

- Absorbe vibraciones, reduciendo el ruido ambiental.
- Elimina puentes acústicos y térmicos para un aislamiento superior.
- Alta elasticidad que nivela superficies irregulares.



Más información

Variantes Disponibles - Sello Polibanda Aislante para Tabiques

Ancho	Espesor
40 mm	13 mm 15 mm
50 mm	13 mm 15 mm
60 mm	13 mm 15 mm 210 mm
70 mm	33 mm
100 mm	13 mm 220 mm

Formato de venta

- 1

Metros Lineales: 50.00 M ·
Unidad: 50 metros
- 2

Metros Lineales: 25.00 M ·
Unidad: 25 metros
- 3

Metros Lineales: 50.00 M ·
Unidad: 50 metros

Características Sello Polibanda Aislante para Tabiques

Sellante térmico acústico Polibanda

Combina aislamiento térmico y acústico en una banda autoadhesiva que elimina puentes de calor y ruido.

Aislante térmico autoadhesivo

Instalación rápida sin herramientas, mejora la eficiencia energética y el confort acústico en cualquier obra.

Polibanda para construcción

Ideal para proyectos residenciales e industriales, aporta ligereza y facilidad de montaje con alto rendimiento.

Especificaciones Técnicas - Sello Polibanda Aislante para Tabiques

Material	Polietileno de celda cerrada con adhesivo en una cara.
Densidad nominal	24 ± 3 kg/m³.
Precaución	No almacenar a la intemperie

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510