

Cordón de Respaldo para Juntas ISOROD

ISOROD Cordón es un respaldo de sellado fabricado en espuma de polietileno expandido, adaptable y químicamente resistente para juntas de dilatación.



Escanea para ver online

Cordón de Respaldo para Juntas ISOROD



ISOROD Cordón es un respaldo de sellado fabricado en espuma de polietileno expandido, adaptable y químicamente resistente para juntas de dilatación.

Descripción:

ISOROD es un cordón de respaldo diseñado para juntas de dilatación y estanqueidad, ideal en aplicaciones como estanques, represas, fachadas, pavimentos y losas de aeropuertos. Fabricado con espuma de polietileno expandido de celda cerrada, regula la profundidad del sellante al evitar que éste se adhiera al fondo de la junta, logrando una superficie convexa que facilita su correcta deformación. Su alta compresibilidad y rápid...

Ventajas:

- Control preciso de la profundidad del sellado, optimizando el uso del sellante.
- Aplicación rápida y eficiente, evitando desperdicios y facilitando la deformación del sello.
- Alta flexibilidad y excelente recuperación de la compresión ante movimientos estructurales.
- Total compatibilidad con diversos tipos de sellantes sin riesgos para la salud....



Más información



Variantes Disponibles - Cordón de Respaldo para Juntas ISOROD

Diámetro	Modelo / Color
6 mm	1 BT-/Gris
10 mm	2 BT-/Gris 2 AT-/Blanco
13 mm	3 BT-/Gris 3 AT-/Blanco
15 mm	4 BT-/Gris 4 AT-/Blanco
20 mm	5 BT-/Gris 5 AT-/Blanco
25 mm	6 BT-/Gris
30 mm	7 BT-/Gris
40 mm	8 BT-/Gris
50 mm	8 BT-/Gris
A pedido	BT-/Gris AT-/Blanco

Abreviaturas:

BT- = BT ISOROD

AT- = AT ISOROD

Formato de venta

1 Metros Lineales: 2500.00 M ·
Unidad: 2500 metros.

2 Metros Lineales: 1150.00 M ·
Unidad: 1150 metros.

3 Metros Lineales: 750.00 M ·
Unidad: 750 metros.

4 Metros Lineales: 550.00 M ·
Unidad: 550 metros.

5 Metros Lineales: 350.00 M ·
Unidad: 350 metros.

6 Metros Lineales: 200.00 M ·
Unidad: 200 metros.

7 Metros Lineales: 160.00 M ·
Unidad: 160 metros.

8 Metros Lineales: 120.00 M ·
Unidad: 120 metros.


Características Cordón de Respaldo para Juntas ISOROD

Cordón de Respaldo para Juntas

Diseñado para sellado efectivo, este producto controla la profundidad del sellante en juntas, asegurando estanqueidad y adaptabilidad en diversas aplicaciones de construcción.

Compatibilidad y Resistencia Química

Compatible con sellantes de poliuretano, acrílico, silicona y polisulfuros, resistiendo efectivamente agentes químicos agresivos.

Respaldo Juntas Duradero

Garantiza sellado prolongado y resistencia a agentes químicos, ideal para ambientes exigentes en construcción.

Especificaciones Técnicas - Cordón de Respaldo para Juntas ISOROD

Materialidad	Polietileno
Densidad	26 Kg/m ³ ± 5
Coeficiente de Conductividad Térmica (λ)	0,031 W/mK a 10°C / 0,035 W/mK a 40°C
Absorción de agua	< 1% en volumen
Resistencia a tracción	200 - 250 kPa
Resistencia al desgarre (longitudinal)	108 kg/cm (ASTM D-624)
Resistencia al desgarre (transversal)	60 kg/cm (ASTM D-624)
Estabilidad térmica	De -40°C a +70°C
Normativa	Cumple con el apartado 2-3 de la norma DIN 18.540. Es compatible con cualquiera de las masillas de polisulfuros, poliuretano o de base acrílica y no contienen asbesto ni PCBs, NI.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510