

Espuma Aislante Para Ductos

Láminas de Espuma para Ductos: Solución eficiente para el aislamiento térmico en sistemas de ventilación y climatización.



Escanea para ver online

Espuma Aislante Para Ductos



Láminas de Espuma para Ductos: Solución eficiente para el aislamiento térmico en sistemas de ventilación y climatización.

Descripción:

Estas láminas de espuma han sido diseñadas para maximizar el rendimiento en sistemas de aire acondicionado y ventilación. Fabricadas en espuma de polietileno expandido con una cara de aluminio, actúa como un aislante térmico de alto nivel, reduciendo la transferencia de calor y minimizando el ruido. Su composición garantiza impermeabilidad, barrera de vapor y resistencia a la humedad, manteniéndose estables en un rango de temperaturas de -40 °C a 85 °C. El producto no sol...

Ventajas:

- Excelente aislamiento térmico que reduce pérdidas de energía.
- Reducción del ruido en sistemas de ductos.
- Instalación sencilla y adaptable a diversas configuraciones.



Más información

Variantes Disponibles - Espuma Aislante Para Ductos

Espesor	Recubrimiento
10 mm	1 SIN 1 ALU
20 mm	1 SIN 1 ALU

Abreviaturas:

SIN = Sin recubriendo

ALU = Aluminio

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

1

Metros Lineales: 25.00 M ·

Unidad: Rollo - 25×1 metros.

Características Espuma Aislante Para Ductos

Aislamiento superior térmico

Minimiza las pérdidas de temperatura, optimizando la eficiencia energética del sistema de ductos.

Reducción acústica eficiente

Absorbe las vibraciones y reduce el ruido, proporcionando mayor confort.

Instalación fácil y adaptable

Flexible y ligera, se adapta a cualquier tipo de ducto y facilita su aplicación.

Especificaciones Técnicas - Espuma Aislante Para Ductos

Materialidad	Polietileno expandido con una capa de aluminio.
Espesores (MM)	10 • 20.
Estructura celular	Celda cerrada.
Capacidad de reflexión	95% a 97%.
Conductividad térmica	0,031 W/mK a 10°C / 0,035 W/mK a 40°C.
Densidad media	24 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	- 40°C a +85°C
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510