

LÁMINA EPE CON ALUMINIO 2 CARAS




Lámina EPE doble aluminio para el acondicionamiento térmico-acústico y control de condensación de recintos comerciales e industriales.

• USOS: PARA CONSTRUCCIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES.

- ANCHO: 1 mt.
- ESPESORES: 10,15,20 mm.
- CON TRASLAPE.

LÁMINA EPE CON ALUMINIO 1 CARA




Lámina de espuma de polietileno de celda cerrada que reduce las pérdidas térmicas y la condensación en ductos metálicos y estanques. Además, reduce el ruido transferido por el aire. Se ofrece con una capa de aluminio para cumplir con las exigencias mecánicas y estéticas elevadas.

• USOS: AISLACIÓN DUCTOS RÍGIDOS Y ESTANQUES

- FORMATO: 1 mt.
- ESPESORES: 10 y 20 mm
- SIN TRASLAPE.

LÁMINA EPE CON FOIL ALU + PET POR 1 CARA



Lámina de polietileno expandido con una capa de aluminio y protección adicional de PET para estar en contacto con el hormigón, en la construcción de losas radiantes.

• USOS: AISLAMIENTO TÉRMICO Y REFLECTIVO EN LOSAS RADIANTES

- ANCHO: 1 mt.
- ESPESORES: 5 y 10 mm
- CON TRASLAPE

LÁMINA CORRUGADA ONDULADA CON ALUMINIO



Lámina aislante para cubiertas de techo, apta para ser instalada bajo teja o chapa, extendida sobre la superficie plana inclinada conformada sobre la estructura del techo, para actuar como medio de aislamiento térmico e hidráulico para lo cual incluye una cara externa de aluminio de alto valor reflejante.

• USOS: TECHOS DE VIVIENDAS.

- ANCHO: 1 mt.
- ESPESORES: +/- 4 a 5 mm
- SIN TRASLAPE.

LÁMINA DECORATIVA



Lámina EPE aislante con film decorativo por una cara y por la segunda cara un film de aluminio. Terminación simil madera (cedro)
Función: Impermeabilizante y barrera de vapor, evita la condensación.

• USOS: TECHOS

- ANCHO: 1 mt
- ESPESORES: +/- 5 a 6 mm
- CON TRASLAPE

Lámina de celda cerrada para ser usada como espuma niveladora bajo piso flotante y que otorga un beneficio de aislamiento térmico adicional.

• USOS: BAJO PISO FLOTANTE

- ANCHOO: 1 mt.
- ESPESORES: 2 y 3 mm
- SIN TRASLAPE