

Tubos de Espuma Elastomérica AISLAFLEX

AISLAFLEX® Tubos de Espuma Elastomérica brindan aislamiento térmico excepcional para equipos HVAC, evitando condensación y generando ahorro energético.



Escanea para ver online

Tubos de Espuma Elastomérica AISLAFLEX



AISLAFLEX® Tubos de Espuma Elastomérica brindan aislamiento térmico excepcional para equipos HVAC, evitando condensación y generando ahorro energético.

Descripción:

Los AISLAFLEX® Tubos de Espuma Elastomérica están diseñados para ofrecer una solución de alto rendimiento en el aislamiento y protección de sistemas de aire acondicionado, refrigeración, agua caliente y calefacción. Confeccionados en espuma elastomérica de primera calidad, estos tubos operan eficazmente en un rango de temperatura de -60°C a $+105^{\circ}\text{C}$, manteniendo un coeficiente de conductividad térmica. Además, presentan un...

Ventajas:

- Aislamiento térmico superior que reduce pérdidas de calor.
- Alta flexibilidad y resistencia mecánica para una instalación sencilla.
- Propiedades anti vibración, anti corrosión y anti condensación.
- Variedad en diámetros y espesores para adaptarse a distintos proyectos.



Más información



Variantes Disponibles - Tubos de Espuma Elastomérica AISLAFLEX

Espesor	Diámetro
6 mm	6 mm 9 mm
9 mm	6 mm 9 mm 10 mm 12 mm 15 mm 16 mm 18 mm 19 mm 22 mm 25 mm 28 mm 35 mm 42 mm 48 mm 54 mm 60 mm 67 mm 76 mm 89 mm 104 mm 114 mm
13 mm	6 mm 9 mm 10 mm 15 mm 19 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 48 mm 54 mm 60 mm 67 mm 76 mm 89 mm 114 mm 13 mm 80 mm 90 mm 102 mm 140 mm
19 mm	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 48 mm 54 mm 60 mm 67 mm 76 mm 104 mm 114 mm 90 mm 102 mm 140 mm 64 mm 108 mm
25 mm	22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 48 mm 54 mm 60 mm 67 mm 76 mm 89 mm 114 mm 90 mm 64 mm 108 mm

Especificaciones Técnicas - Tubos de Espuma Elastomérica AISLAFLEX

Aplicaciones	Refrigeración comercial e industrial que incluyen frigoríficos, packing, plantas de procesos, redes de calefacción, estanques de agua caliente y fría, sistemas sanitarios.
Material	Compuesto de espuma elastomérica.
Rango de T° de utilización	-60 C y +105 °C.
Lambda	0,029 W/mk. a 0 °C / 0,031 W/mk a 20 °C / 0,033 W/mk a 50 °C.
Espesores (MM)	6 · 9 · 13 · 19 · 25.
Diámetros internos según espesor (MM)	6 mm -> 6 a 9 mm / 9 mm -> 6 a 114 mm / 13 -> 6 a 140 mm / 19 -> 12 a 140 mm / 25 -> 22 a 114 mm.
Recubrimiento	No.
Resistencia al fuego	Auto extinguable, clasificación B-1 Din 4102.
OTRAS PROPIEDADES	
Protección UV	No
Protección mecánica	Si.
Barrera extra de vapor	Si.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hrs
VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510