

Banda de Sello Anti Lechadas

Banda de espuma sellante que evita la filtración de lechada, garantizando un acabado impecable en hormigonado.



Escanea para ver online

Banda de Sello Anti Lechadas



Banda de espuma sellante que evita la filtración de lechada, garantizando un acabado impecable en hormigonado.

Descripción:

La Banda de Sello Anti Lechadas es una solución innovadora para evitar imperfecciones en muros y detener el escurrimiento de la lechada durante el hormigonado. Fabricada en espuma de polietileno con estructura de celda cerrada, forma un sello hermético entre los moldajes, asegurando una terminación uniforme y de alta calidad en el hormigón. Ideal para obras con...

Ventajas:

- Previene el escurrimiento y filtración de la lechada, asegurando muros perfectos.
- Garantiza una terminación impecable del hormigón a la vista.
- Instalación rápida y adaptable a requerimientos específicos (espesores y anchos a medida).



Más información



Variantes Disponibles - Banda de Sello Anti Lechadas

Espesor	Ancho
5 mm	1 30 mm 1 40 mm 1 50 mm 1 60 mm 1 70 mm 1 80 mm 1 90 mm 1 100 mm
	1 120 mm 1 140 mm 1 150 mm 1 170 mm 1 200 mm
10 mm	2 20 mm 2 25 mm 2 30 mm 2 40 mm 2 50 mm 2 60 mm 2 70 mm 2 100 mm
	2 120 mm 2 130 mm 2 150 mm 2 160 mm 2 170 mm 2 180 mm 2 200 mm 2 250 mm
	2 330 mm
15 mm	2 100 mm 2 120 mm 2 150 mm
20 mm	2 20 mm 2 50 mm 2 70 mm 2 100 mm 2 120 mm 2 140 mm 2 150 mm 2 160 mm
	2 170 mm 2 180 mm 2 200 mm 2 270 mm
30 mm	2 100 mm 2 120 mm

Formato de venta

- 1

Metros Lineales: 50.00 M ·
Unidad: 50 metros
- 2

Metros Lineales: 25.00 M ·
Unidad: 25 metros.



Características Banda de Sello Anti Lechadas

Impermeabilidad y Sellado Hermético

Forma un sello perfecto con estructura de celda cerrada, impidiendo el escurrimiento de la lechada durante el hormigonado.

Acabado Impecable en Hormigonado

Garantiza muros sin imperfecciones y una terminación estética y uniforme en cada obra.

Instalación Rápida y Versátil

Disponible en varios espesores y anchos, facilitando su adaptación a los requerimientos de cada proyecto.

Especificaciones Técnicas - Banda de Sello Anti Lechadas

Materialidad	Polietileno
Color	Gris
Estructura Celular	Celda cerrada
Densidad	26 Kg/m³ ± 3 Kg/m³ (NCh 853)
Temperatura de empleo	-40°C a +70°C (con peaks de hasta 80°C)
Coeficiente de Conductividad Térmica (λ)	0,031 W/mK a 10°C; 0,035 W/mK a 40°C
Absorción de agua	Menor al 1% en volumen
Resistencia a la difusión de vapor de agua (μ)	Alta
Absorción Acústica Media	Excelente ante impactos Estabilidad Química: Excelente (libre de polvo y fibras)
Resistencia al aceite y agua	Buena
Resistencia al ozono	Excelente
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente
Resistencia a la compresión (10%)	18,49 Kpa (Referencia test europeo. ISO 844/78)
Resistencia a la compresión (25%)	36,54 Kpa (Referencia test europeo. ISO 844/78)
Resistencia a la compresión (50%)	91,91 Kpa (Referencia test europeo. ISO 844/78)
Resistencia al desgarrro	17 N/mm (Referencia test europeo. ASTM D3575-08) Sufigo G.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510