

Espuma Para Piso Flotante

Espuma niveladora para piso flotante, la solución ideal para una base perfecta.



Escanea para ver online

Espuma Para Piso Flotante



Espuma niveladora para piso flotante, la solución ideal para una base perfecta. Disponible con o sin film.

Descripción:

Nuestra espuma niveladora de polietileno de celda cerrada para corregir irregularidades y brindar protección hidrófuga. La versión con film se presenta como una lamina de espuma de polietileno transparente que, gracias a su solape de 7 cm, facilita una instalación sin fisuras y con alta resistencia al vapor de agua. Este rollo de polietileno no solo funciona como espuma niveladora, sino que también aporta una eficaz aislación térmica. Por otro lado, la...

Ventajas:

- Prolonga la vida útil de la alfombra en al menos 3 años.
- Reduce en 21 dBA los ruidos de impacto, mejorando la acústica del ambiente.
- Producto higiénico, resistente, impermeable y flexible para una instalación sencilla.



Más información



Variantes Disponibles - Espuma Para Piso Flotante

Espesor	Lámina / Metros
2 mm	1 10 m/CON 2 20 m/CON 3 25 m/CON 4 30 m/CON 5 50 m/CON 6 100 m/CON 7 200 m/CON
	8 300 m/CON 3 25 m/SIN 9 140 mm/SIN
3 mm	1 10 m/CON 2 20 m/CON 6 100 m/CON 7 200 m/CON 8 300 m/CON 10 150 m/CON
	6 100 m/SIN

Abreviaturas:

CON = Con film

SIN = Sin film

Formato de venta

- 1 Rendimiento m²: 10 m² · Unidad: Rollo - 10×1 metro.
- 2 Rendimiento m²: 20 m² · Unidad: Rollo - 20×1 metro.
- 3 Rendimiento m²: 25 m² · Unidad: Rollo - 25×1 metro.
- 4 Rendimiento m²: 30 m² · Unidad: Rollo - 30×1 metro.
- 5 Rendimiento m²: 50 m² · Unidad: Rollo - 50×1 metro.
- 6 Rendimiento m²: 100 m² · Unidad: Rollo - 100×1 metro.
- 7 Rendimiento m²: 200 m² · Unidad: Rollo - 200×1 metro.
- 8 Rendimiento m²: 300 m² · Unidad: Rollo - 300×1 metro.
- 9 Rendimiento m²: 0.01 m² · Unidad: Lámina - 140×80 milímetros.
- 10 Rendimiento m²: 150 m² · Unidad: Rollo - 150×1 metro.



Características Espuma Para Piso Flotante

Espuma Niveladora Para Piso Flotante

Garantiza una nivelación precisa y uniforme que elimina irregularidades, proporcionando una base continua y resistente para pisos flotantes.

Aislante Térmico

Optimiza el control del calor y reduce el consumo energético, mejorando la eficiencia en edificaciones

Espuma Niveladora

Fabricado en espuma de celda cerrada, este producto ofrece aislamiento acústico y alta resistencia al vapor, ideal para mantener pisos estables.

Especificaciones Técnicas - Espuma Para Piso Flotante

Materialidad	Polietileno expandido estándar / film de polietileno transparente.
Espesores (MM)	2 • 3.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	26 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	Hasta 70°C.
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510