

Ducto Flexible Aislado Negro

Ducto flexible de aluminio aislado negro que optimiza la ventilación y extracción de aire, soportando de -30°C a 150°C .



Escanea para ver online

Ducto Flexible Aislado Negro



Ducto flexible de aluminio aislado negro que optimiza la ventilación y extracción de aire, soportando de -30°C a 150°C .

Descripción

Nuestro ducto aislado de color negro esta diseñados para sistemas de aire acondicionado y ventilación, tanto en aplicaciones residenciales como industriales. **Su acabado estético lo hace ideal para instalaciones en obras con estilos arquitectónicos "a la vista", donde el ducto queda expuesto.** Fabricados en aluminio y PET negro por el exterior de alta resistencia, estos ductos incorporan 25 mm de aislamiento con lana de vidrio no combustible, garantizando eficiencia térmica y...

Ventajas

- Aislamiento efectivo de 25 mm con lana de vidrio no combustible.
- Amplio rango de temperatura: -30°C a 150°C .
- Construcción en aluminio para alta durabilidad.

Variantes Disponibles - Ducto Flexible Aislado Negro

Opción	Valores disponibles
Diámetro	1 6" 1 8" 1 10" 1 12" 1 14" 1 16" 1 18"

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

1 Metros Lineales: 5.00 M · Unidad:
Ducto - 5 metros



Más información

Características Ducto Flexible Aislado Negro

Ducto Flexible Aislado para A/C

Diseñada con 25 mm de aislamiento, esta manga minimiza pérdidas térmicas y amortigua ruidos, perfeccionando el rendimiento en sistemas de aire acondicionado.

Aislación Térmica


Cuenta con 25 mm de lana de vidrio no combustible que ofrece alta eficiencia térmica y seguridad.

Ducto Aire Acondicionado Flexible

Optimiza el flujo de aire y facilita conexiones en equipos de climatización.

Especificaciones Técnicas - Ducto Flexible Aislado Negro

ISOFLEX AP	
Uso	Conducción de aire acondicionado.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Aislamiento	Lana de vidrio no combustible.
Diámetros internos disponibles	6" a 16".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 7,5 m.
Densidad del aislamiento	16 Kg/m3.
Espesor del aislamiento	25 mm.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 150°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510