

Polibanda Isoplast, es un producto aislante de celda cerrada con adhesivo en 1 de sus caras, diseñada para eliminar puentes acústicos y térmicos producidos por ruidos aéreos y vibraciones en tabiques, ya que desacopla mecánicamente las estructuras de tabiquería liviana.

VENTAJAS

- ✓ Absorbe las vibraciones generadas entre las estructuras, mejorando el acondicionamiento acústico.
- ✓ Absorbe el ruido, en vez de reflejarlo solamente.
- ✓ Permite absorber y nivelar las irregularidades de la superficie de contacto debido a su alta elasticidad y capacidad de adaptación.
- ✓ Evita las condensaciones que normalmente se producen sobre la estructura metálica.
- ✓ Fácil de instalar, económico.
- ✓ Adhesivada por una de sus caras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENSIDAD NOMINAL	PRESENTACIÓN	ANCHO DEL FORMATO	ESPESOR BANDA
24 +/- 3 kg/m3	Rollos de 10 - 20 ml	40 mm - 60 mm 70 mm - 100 mm o a requerimiento	3 - 5 mm



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Desenrollar cuidadosamente y aplicar sobre la superficie del perfil que se apoyará contra la estructura existente. Cuidar que la superficie del perfil se encuentre libre de polvo u otro elemento contaminante.
- Presionar sobre la superficie, cuidando que no haya ningún doblez. es importante que la banda cubra toda la superficie de perfil. Para cada perfil, se debe elegir el ancho de banda adecuado.
- Finalmente cortar con cuchillo cartonero las partes de banda que sobren.

IMPORTANTE: No almacenar a la intemperie

Visítenos en:

Sala Ventas:
Los Tejedores 160 Parque Industrial La Reina
Santiago • Chile

Servicio Atención Clientes



562 227 52510



ventas@isoplast.cl