

Ducto Flexible Aislado Acústico

Ducto flexible aislado para aire acondicionado, fácil de instalar, con absorción acústica y sin propagación de llama.



Escanea para ver online

Ducto Flexible Aislado Acústico



Ducto flexible aislado para aire acondicionado, fácil de instalar, con absorción acústica y sin propagación de llama.

Descripción:

El Ducto Flexible Aislado ISOFLEX – MA Acústico está diseñado para la conducción y distribución eficiente de aire acondicionado en entornos complejos y de espacios reducidos, como residencias, oficinas y comercios. Su estructura cuenta con un núcleo de alambre de acero resistente a la corrosión, encapsulado entre cintas de poliéster y aluminio perforado, lo que favorece la absorción del ruido generado por el flujo de aire. Además, se une...

Ventajas:

- Reducción efectiva del ruido gracias a su núcleo perforado y aislación de 25 mm.
- Alta flexibilidad y facilidad de instalación, adaptándose a espacios complicados.
- Materiales resistentes y diseño que no propaga llama, incrementando la seguridad.



Más información



Variantes Disponibles - Ducto Flexible Aislado Acústico

Espesor	Diámetro
25 mm	1 4" 1 5" 1 6" 1 8" 1 10" 1 12" 1 14" 1 16"

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

1

Metros Lineales: 5.00 M · Unidad:
Ducto de 5 metros.



Características Ducto Flexible Aislado Acústico

Instalación Fácil y Flexible

Su diseño liviano y flexible permite una instalación sencilla en espacios reducidos, optimizando cualquier sistema de aire acondicionado.

Aislamiento Acústico Superior

La combinación de aluminio perforado y 25 mm de fibra de vidrio reduce eficazmente el ruido generado por el flujo de aire.

Seguridad con Retardante de Llama

La unión mediante adhesivo retardante de llama y materiales robustos garantiza una operación segura cumpliendo normativas.

Especificaciones Técnicas - Ducto Flexible Aislado Acústico

ISOFLEX MA Acústico	
Uso	Conducción de aire acondicionado.
Cinta interior	Cinta aluminio perforado.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado perforado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Aislamiento	Lana de vidrio no combustible.
Diámetros internos disponibles	4" a 16".
Longitud estándar	5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 7,5 m.
Densidad del aislamiento	16 Kg/m3.
Espesor del aislamiento	25 mm.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 150°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510