

ISOFOAM LINEA CALEFACCION brinda una total aislación termohidrófuga continua a ductos de Calefacción y Aire Acondicionado, como así también en pisos de losa radiante.

ISOFOAM ALUMINIO PARA SOBRE LOSA Y BAJO PISO RADIANTE POR AGUA CALIENTE O CABLE ELÉCTRICO

Se utilizan para el alojamiento de las cañerías del sistema de calefacción de losa o piso radiante. Su flexibilidad asegura adaptabilidad y continuidad, evitando posibles puentes térmicos y facilitando el trabajo de instalación en terreno. Ayuda a conducir mejor el calor de su sistema de calefacción con tuberías de agua caliente o por cable eléctrico, evitando pérdidas de calor. Además es un excelente aislante acústico, atenuando los sonidos entre un piso y otro.

ISOFOAM ALUMINIO PARA AISLACIÓN DUCTOS METÁLICOS

Se coloca en el exterior de los conductos permitiendo quedar el aislante a la intemperie protegido por su cara de aluminio. Permite ser adhesivado por medio de pegamentos de doble contacto sin perjudicar las condiciones de la espuma. También se pueden unir las espumas por termosoldado con una pistola de aire caliente.

Función: Aislación térmica, hidrófuga y barrera de vapor. Evita el goteo por condensación. Resistencia mecánica y al punzonado.

ISOFOAM ESTÁNDAR PARA AISLACIÓN DUCTOS METÁLICOS

Función: Aislación térmica, hidrófuga y barrera de vapor. Evita el goteo por condensación.

Aplicación: Aislación térmica e impermeable en conductos de aire acondicionado. Se puede colocar en el interior o exterior del conducto. Permite ser adhesivado por medio de pegamentos de doble contacto sin perjudicar las condiciones de la espuma.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Aislante térmico.
- ✓ Liviana y flexible, permite su fácil colocación y manipulación.
- ✓ Impermeable y barrera de vapor.
- ✓ Aislante acústico.
- ✓ Imputrescible, incorroible e inerte químicamente.
- ✓ No desprende partículas.
- ✓ Soporta rangos térmicos entre -40 °C y 85°C, manteniendo su forma y espesor.
- ✓ No absorbe humedad y mantiene su capacidad aislante a lo largo de su vida útil.
- ✓ Baja propagación a la llama.
- ✓ Sin liberación de gases tóxicos en combustión.



SIN ISOFOAM



ISOFOAM ESTÁNDAR



ISOFOAM ALUMINIO



ISOFOAM LOSA RADIANTE

Visítenos en:

Fábrica:
Calle El Otoño 498 Lote 6
Parcela 9 El Taqueral Lampa
Santiago · Chile

Sala Ventas:
Los Tejedores 160
Parque Industrial La Reina
Santiago · Chile

Servicio Atención Clientes



562 227 52510



ventas@isoplast.cl