

Tubo de Aislación Térmica ISOTUBEX

ISOTUBEX Estándar es un tubo de espuma de polietileno de celda cerrada, diseñado para uso interior, ofreciendo un aislamiento térmico eficiente en tuberías ubicadas en espacios internos y reduciendo el sobreconsumo de agua y gas.



Escanea para ver online

Tubo de Aislación Térmica ISOTUBEX



ISOTUBEX Estándar es un tubo de espuma de polietileno de celda cerrada, diseñado para uso interior, ofreciendo un aislamiento térmico eficiente en tuberías ubicadas en espacios internos y reduciendo el sobreconsumo de agua y gas.

Recomendaciones de espesor según tipo de clima

Clima frío (heladas frecuentes, cordillera, sur del país)

- **Espesor 15 mm:** óptimo para frío moderado.
- **Espesor 19 mm:** destacado para frío extremo.

Clima templado (sin heladas intensas)

- **Espesor 10 mm:** recomendable para mantener la eficiencia térmica sin sobredimensionar.

Ventajas:

- Excelente eficiencia térmica que reduce pérdidas de calor y evita el congelamiento.
- Alta resistencia química que previene la corrosión en las tuberías.
- Facilidad de instalación y manejo gracias a su flexibilidad y bajo peso.
- Producto eco-friendly, libre de químicos dañinos y 100% reciclable.
- Fabricación nacional en medidas especiales, lo que garantiza rápida...



Más información



Variantes Disponibles - Tubo de Aislación Térmica ISOTUBEX

Espesor	Diámetro interno / Color
6 mm	1 9 mm/Gris 1 12 mm/Gris 1 15 mm/Gris 1 18 mm/Gris 1 22 mm/Gris 1 25 mm/Gris
	1 28 mm/Gris 1 35 mm/Gris
10 mm	1 9 mm/Gris 1 11 mm/Gris 1 12 mm/Gris 1 15 mm/Gris 1 16 mm/Gris 1 18 mm/Gris
	1 20 mm/Gris 1 22 mm/Gris 1 25 mm/Gris 1 28 mm/Gris 1 32 mm/Gris 1 35 mm/Gris
	1 42 mm/Gris 1 47 mm/Gris 1 48 mm/Gris 1 50 mm/Gris 1 54 mm/Gris 1 60 mm/Gris
	1 66 mm/Gris 1 90 mm/Gris
19 mm	1 15 mm/Gris 1 22 mm/Gris 1 25 mm/Gris 1 28 mm/Gris 1 32 mm/Gris 1 35 mm/Gris
	1 42 mm/Gris

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

1

Metros Lineales: 2.00 M · Unidad:
Tubo - 2 metros



Características Tubo de Aislación Térmica ISOTUBEX

Aislante térmico para tuberías

Tubo de espuma de polietileno de celda cerrada que minimiza la pérdida de calor y reduce el consumo de agua y gas.

Aislante Térmico para Cañerías

Alta eficiencia en aislamiento que prolonga la vida útil de las cañerías y previene la corrosión.

Espuma de polietileno para tuberías

Revestimiento ligero y flexible que evita la condensación y mantiene la temperatura interna estable.

Especificaciones Técnicas - Tubo de Aislación Térmica ISOTUBEX

Material	Tubo EPE de celda cerrada
Usos	Sistema de climatización y refrigeración / Aislamiento y protección de cañerías / Aislación de maquinas conservadoras / Protección de tubos de conducción de aguas / Insonorización de bajantes / Ideal para interiores.
Propiedades	Alta resistencia a la difusión de agua / Alta absorción de ruidos de impacto / Imputrescible / Termo soldable / Inodoro y no toxico / Libre de CFC.
Densidad Media	24 Kg/m3.
Diámetros Internos Disponibles	Segun proyecto.
Espesores disponibles	De acuerdo a tabla adjunto.
Longitud Estandar	2 metros.
Rango de T° de utilización	-40°C a +80°C
Lambda a 10°	0,031 wm/k 10°C.
Lambda a 40°	0,034 wm/k 40°C.
Absorción Acústica Media	28 DB.
Espesores (MM)	6 · 10 · 19.
Diámetros internos según espesor (MM)	6 mm → 9 a 35 mm / 10 mm → 9 a 66 mm / 19 → 15 a 42 mm.
Recubrimiento	No.
Normativa	Producto inerte y de alta resistencia química es autoextinguible a la llama normas ASTM D4986-10 y ASTM D4926-10.
OTRAS PROPIEDADES	
Protección UV	No.
Protección mecánica	No.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510