

Aislante para Piso Radiante

Aislante para Piso Radiante: Lámina de espuma de polietileno para una aislación térmica superior.



Escanea para ver online

Aislante para Piso Radiante



Aislante para Piso Radiante: Lámina de espuma de polietileno para una aislación térmica superior.

Descripción:

Optimiza tu sistema de calefacción con nuestra Lámina para suelo radiante, la solución experta en aislamiento térmico. Este Aislante para Piso Radiante está fabricado con una espuma de polietileno expandido (EPE), que funciona como una potente espuma aislante térmico. La lamina de espuma de polietileno se presenta en un práctico rollo de polietileno y cuenta con una cara de aluminio reflectante que garantiza una distribución uniforme del calor, mejorando el confort y la eficiencia....

Ventajas:

- Conducción rápida y uniforme del calor.
- Ahorro energético y mayor confort térmico.
- Protección con capa PET para contacto directo con hormigón.
- Fácil instalación con sistema de traslape.



Más información



Variantes Disponibles - Aislante para Piso Radiante

Espesor	Metros
2 mm	1 100 m
3 mm	2 10 m 1 100 m
5 mm	3 25 m 4 50 m 1 100 m
10 mm	3 25 m
20 mm	3 25 m

Formato de venta

- 1 Superficie: 100.00 M² · Unidad: Rollo - 100×1 metro.
- 2 Superficie: 10.00 M² · Unidad: Rollo - 10×1 metro.
- 3 Superficie: 25.00 M² · Unidad: Rollo - 25×1 metro.
- 4 Superficie: 50.00 M² · Unidad: Rollo - 50×1 metro.



Características Aislante para Piso Radiante

Lámina para Losa Radiante

Ideal para sistemas de piso radiante, garantiza una conducción homogénea del calor y mejora el confort térmico.

Tecnología EPE y aluminio

Innovadora combinación de materiales que mejora la conducción del calor y la resistencia mecánica.

Espuma Niveladora con Aluminio

Su refuerzo en aluminio aumenta la durabilidad, facilitando una instalación rápida y asegurando una superficie nivelada en pisos radiantes.

Especificaciones Técnicas - Aislante para Piso Radiante

Materialidad	Polietileno expandido con una capa de aluminio.
Espesores (MM)	2 • 3 • 5 • 10 • 20.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	24 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	Hasta 70°C.
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510