





E.I.F.S. es un Sistema Térmico Exterior que se compone de varias capas sobre el muro. Posee una gran capacidad de aislamiento ya que se trata de una protección continua de aislación alrededor edificio. De esta manera se puede lograr la eliminación de los puentes térmicos que se producen a través de los montantes u otros elementos estructurales.

Algunos de los beneficios del E.I.F.S. son, generar eficiencia energética superior, sustentabilidad del edificio, flexibilidad de diseño y el peso ligero del Sistema.



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS E.I.F.S.

MALLA E.I.F.S.	ESQUINERO PERFIL E.I.F.S.	PERFIL CORTA GOTERA E.I.F.S.	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO E.I.F.S.	MALLA AUTOEXTINGUIBLE E.I.F.S.
- Malla fibra de vidrio, especial para reforzar el poliestireno del sistema. - Malla de fibra de vidrio para ser utilizada como refuerzo en el sistema E.I.F.S. - Resistente a los impactos. - Resistente a la alcalinidad. - Resistente al fuego.	- Esquinero de PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cm por lado para esquinas exteriores y cantos vivos. - Diseñado para ser usado como parte integral del Sistema de Aislación Térmica. - Gran resistencia a los impactos. - Fácil colocación. - Fina terminación.	- Perfil PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio para cantos vivos y esquinas exteriores. - Gran resistencia a los impactos. - Fácil colocación. - Fina terminación.	- Recubrimiento de adhesivo acrílico. - Empleada para reforzar encuentros de placas, ángulos de ventanas y puertas, además de encapsulados de borde con placas de poliestireno expandido. - Autoadhesiva. - Gran resistencia. - Resistente a la alcalinidad.	- Malla fibra de vidrio, especial para reforzar el poliestireno del sistema. - Resistente a los impactos. - Resistente a la alcalinidad. - Clasificación: Autoextinguible, Ensayo Idiem según norma Nch2121/2.0f91. - Resistencia tracción: 1183 (N), Ensayo Idiem según norma ASTM D5035-06.
• Densidad 90 - 135 grs/m2.	• Densidad 135 gr/m2	• Densidad 135 gr/m2	• Densidad 65 gr/m2	• Densidad 152 grs/m2.
• Presentación Rollos de 50 x 1 mt	• Presentación Largo de 2.5 mt.	• Presentación Tira de 2 mt de largo.	• Presentación Rollo de 10 cm de ancho x 90 mt de largo	• Presentación Rollos de 50 x 1 mt
• Resistencia a la tracción 1260 - 1460 N/50mm				• Resistencia Química Recubrimiento de látex álcali-resistente
• Resistencia Química Recubrimiento de látex álcali-resistente				

Visítenos en:

Sala Ventas:

Los Tejedores 160 Parque Industrial La Reina
Santiago • Chile

Servicio Atención Clientes



562 227 52510



ventas@isoplast.cl