

Lámina de Protección y Separación

Láminas de polietileno en cortes diversos que protegen frutas en bins y separan bandejas, garantizando integridad y durabilidad.



Escanea para ver online

Lámina de Protección y Separación



Láminas de polietileno en cortes diversos que protegen frutas en bins y separan bandejas, garantizando integridad y durabilidad.

Descripción:

Nuestras Láminas de Diversos Cortes están fabricadas en espuma de polietileno expandido, ofreciendo la solución ideal para el embalaje de frutas. Diseñadas en múltiples formatos, estas láminas se emplean tanto para proteger frutas en el interior de bins como para separar bandejas, evitando daños y fricción. Su alta flexibilidad, resistencia a la compresión y propiedades de baja absorción de agua aseguran un desempeño óptimo en ambientes variables. Además, son resistentes ...

Ventajas:

- Alta flexibilidad que se adapta a diversos formatos.
- Mínima absorción de agua, ideal para ambientes húmedos.
- Resistente a agentes químicos y a la compresión según su espesor.



Más información



Variantes Disponibles - Lámina de Protección y Separación

Espesor	Dimensiones
0.7 mm	500 500

Abreviaturas:

500 = 500 × 300 mm



Características Lámina de Protección y Separación

Embalaje Agrícola

Nuestras láminas EPE ofrecen alta flexibilidad y resistencia a la compresión, ideales para proteger frutas y separar bandejas eficazmente.

Agroindustria

Con mínima absorción de agua y resistencia a agentes químicos, estas láminas garantizan un empaque seguro y duradero.

Aislación Térmica

Operativas entre -40°C y $+70^{\circ}\text{C}$ y reciclables, proporcionan soluciones sostenibles en condiciones exigentes.

Especificaciones Técnicas - Lámina de Protección y Separación

DATOS TÉCNICOS	
Formatos	Cortes variados adaptados a necesidades específicas.
Conductividad térmica (lambda)	0,038 W/mK.
Densidad media	26 $\pm$ 3 kgs/m ³ .
Rango de temperatura	-40°C a $+70^{\circ}\text{C}$.
Absorción de humedad	Aproximadamente 1% en volumen.
PROPIEDADES	
Alta resistencia a la difusión de vapor de agua.	
Alta absorción de ruidos e impactos.	
Imputrescible.	
Termosoldable.	
Inodoro y no tóxico; no contamina al medio ambiente (libre de CFC).	
Flexibilidad.	
TOLERANCIAS DE ESPESOR (en mm)	
0,5 mm $\pm$ 0,2 mm	
1 mm $\pm$ 0,2 mm	
2 mm $\pm$ 0,2 mm	
3 mm $\pm$ 0,3 mm	
5 mm $\pm$ 0,3 mm	

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510