



Plancha Elastomérica con Recubrimiento de Aluminio AISLAFLEX

Plancha de espuma elastomérica con una cara de aluminio que la protege del sol. Para aislar ductos, cañerías y equipos al exterior. Rollos de 1 m de ancho.

Descripción:

La plancha AISLAFLEX con recubrimiento de aluminio es un aislante térmico de espuma elastomérica de celda cerrada, con una lámina de aluminio en una de sus caras. El aluminio protege la espuma del sol y la intemperie, refleja el calor radiante, suma una barrera extra contra el vapor y deja una terminación limpia a la vista.

Se usa para aislar ductos de aire acondicionado, cañerías de gran diámetro, estanques de agua fría y caliente, válvulas y equipos expuestos al sol, y en refrigeración industrial. Trabaja de -60 °C a +105 °C, evita la condensación y es autoextinguible (B-1 según DIN 4102). Es flexible, se corta fácil y se adapta a superficies curvas e irregulares. Se vende en rollos de 1 m de ancho.

Ventajas:

- La cara de aluminio protege del sol y da una terminación limpia.
- Tiene doble barrera contra la humedad: la celda cerrada y el aluminio.
- Es flexible y se adapta a ductos, codos y estanques.
- Es autoextinguible, con clasificación B-1 (DIN 4102).





OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

Ø1

ANCHO

1 opción

1 metro

Ø2

ESPESOR

5 opciones

9 mm

13 mm

19 mm

25 mm

32 mm

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicaciones	Refrigeración comercial e industrial que incluyen frigoríficos, plantas de procesos, redes de calefacción, estanques de agua caliente y fría, sistemas sanitarios. Se recomienda para uso exterior.
Material	Compuesto de espuma elastomérica con una cara de aluminio.
Rango de T° de utilización	-60 C y +105 °C.
Densidad	44 a 110 kg/m3.
Lambda	0,029 W/mk. a 0 °C / 0,031 W/mk a 20 °C / 0,033 W/mk a 50 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesores (MM)	9 · 13 · 19 · 25 · 32.
Recubrimiento	Si.
Resistencia al fuego	Auto extingible, clasificación B-1 Din 4102.
Protección UV	Si.
Protección mecánica	Si.
Barrera extra de vapor	Si.

CARACTERÍSTICAS

Lista para Exterior

<p>La cara de aluminio protege la espuma del sol y la intemperie.</p>

Evita la Condensación

<p>La celda cerrada y el aluminio frenan el vapor, de -60 °C a +105 °C.</p>

Rollos de 1 m, de 9 a 32 mm

<p>Se corta y adapta a ductos, cañerías y superficies irregulares.</p>



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2275 2510

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉSTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile @Isoplast.cl @isoplast_sa