



Banda de Sello Anti Lechadas

Banda de espuma sellante que evita la filtración de lechada, garantizando un acabado impecable en hormigonado.

Banda de espuma sellante que evita la filtración de lechada, garantizando un acabado impecable en hormigonado.

Descripción:

La Banda de Sello Anti Lechadas es una solución innovadora para evitar imperfecciones en muros y detener el escurrimiento de la lechada durante el hormigonado. Fabricada en espuma de polietileno con estructura de celda cerrada, forma un sello hermético entre los moldajes, asegurando una terminación uniforme y de alta calidad en el hormigón. Ideal para obras con tiempos restringidos, este sellador mejora la apariencia del acabado, reduce la necesidad de reprocesos y minimiza costos asociados a reparaciones. Su diseño liviano y flexible facilita el transporte, almacenaje e instalación, garantizando resultados superiores en cada aplicación.

Ventajas:

- Previene el escurrimiento y filtración de la lechada, asegurando muros perfectos.
- Garantiza una terminación impecable del hormigón a la vista.
- Instalación rápida y adaptable a requerimientos específicos (espesores y anchos a medida).





OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

Ø1

ESPESOR

5 opciones

5 mm

10 mm

15 mm

20 mm

30 mm

Ø2

ANCHO

21 opciones

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

120 mm

140 mm

150 mm

170 mm

200 mm

20 mm

25 mm

130 mm

160 mm

180 mm

250 mm

270 mm

330 mm

COMBINACIONES NO DISPONIBLES

Cada valor listado arriba sí está disponible por separado. Lo que no fabricamos es el conjunto exacto de cada tarjeta; consúltenos si su proyecto lo requiere.

NO DISPONIBLE | ancho 20 mm · espesor 5 mm

NO DISPONIBLE | ancho 25 mm · espesor 5 mm

NO DISPONIBLE | ancho 130 mm · espesor 5 mm

NO DISPONIBLE | ancho 160 mm · espesor 5 mm

NO DISPONIBLE | ancho 180 mm · espesor 5 mm

NO DISPONIBLE | ancho 250 mm · espesor 5 mm

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Polietileno
Color	Gris
Estructura Celular	Celda cerrada
Densidad	26 Kg/m³ ± 3 Kg/m³ (NCh 853)
Temperatura de empleo	-40°C a +70°C (con peaks de hasta 80°C)
Coeficiente de Conductividad Térmica (λ)	0,031 W/mK a 10°C; 0,035 W/mK a 40°C
Absorción de agua	Menor al 1% en volumen
Resistencia a la difusión de vapor de agua (μ)	Alta
Absorción Acústica Media	Excelente ante impactos Estabilidad Química: Excelente (libre de polvo y fibras)
Resistencia al aceite y agua	Buena
Resistencia al ozono	Excelente
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente
Resistencia a la compresión (10%)	18,49 Kpa (Referencia test europeo. ISO 844/78)
Resistencia a la compresión (25%)	36,54 Kpa (Referencia test europeo. ISO 844/78)
Resistencia a la compresión (50%)	91,91 Kpa (Referencia test europeo. ISO 844/78)
Resistencia al desgarro	17 N/mm (Referencia test europeo. ASTM D3575-08) Sufigo G.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad y Sellado Hermético

Forma un sello perfecto con estructura de celda cerrada, impidiendo el escurrimiento de la lechada durante el hormigonado.

Acabado Impecable en Hormigonado

Garantiza muros sin imperfecciones y una terminación estética y uniforme en cada obra.

CARACTERÍSTICAS

Instalación Rápida y Versátil

Disponible en varios espesores y anchos, facilitando su adaptación a los requerimientos de cada proyecto.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile @Isoplast.cl @isoplast_sa