



Ductos Flexibles Aislados

Descubre ductos aislados ISOFLEX para aire acondicionado. Tres modelos (MP y MA) que se adaptan a distintos requerimientos de instalación.

Descubre ductos aislados ISOFLEX para aire acondicionado. Tres modelos (MP y MA) que se adaptan a distintos requerimientos de instalación.

Descripción:

Nuestros ductos aislados ISOFLEX están diseñados para optimizar la conducción del aire acondicionado en aplicaciones residenciales e industriales. Cada modelo incorpora 25mm de aislamiento con lana de vidrio no combustible y está disponible en diámetros internos de 4" a 16", garantizando eficiencia térmica y un rendimiento confiable en diversas condiciones.

Todos los modelos están especialmente diseñados para garantizar un aislamiento óptimo y flexibilidad en la instalación, permitiendo que se adapten a las especificaciones de cada proyecto en sistemas de aire acondicionado.

Ventajas:

- Tres variantes (MP y MA) que se ajustan a distintas necesidades y presupuestos.
- Aislamiento de 25mm con lana de vidrio no combustible para eficiencia térmica y seguridad.
- Disponibilidad en diámetros de 4" a 16" y longitudes personalizables, facilitando su integración en cualquier sistema de climatización.





OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

MODELO

2 opciones

ISO FLEX - MP

ISO FLEX - MA

02

DIÁMETRO

8 opciones

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uso	Conducción de aire acondicionado.
Cinta interior	Cinta poliéster claro.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Aislamiento	Lana de vidrio no combustible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetros internos disponibles	4" a 16".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 7,5 m.
Densidad del aislamiento	16 Kg/m3.
Espesor del aislamiento	25 mm.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	No.
Rangos de temperatura	-30 a 120°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.
Uso	Conducción de aire acondicionado.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Aislamiento	Lana de vidrio no combustible.
Diámetros internos disponibles	4" a 16".
Longitud estándar	5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 5 m.
Densidad del aislamiento	16 Kg/m3.
Espesor del aislamiento	25 mm.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 150°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uso	Conducción de aire acondicionado.
Cinta interior	Cinta poliéster claro.
Cinta exterior	Cinta poliéster claro.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Aislamiento	Lana de vidrio no combustible.
Diámetros internos disponibles	4" a 16".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 7,5 m.
Densidad del aislamiento	16 Kg/m3.
Espesor del aislamiento	25 mm.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	No.
Rangos de temperatura	-30 a 120°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

CARACTERÍSTICAS

Ducto Flexible Aislado para A/C

Diseñada con 25mm de aislamiento, esta manga minimiza pérdidas térmicas y amortigua ruidos, perfeccionando el rendimiento en sistemas de aire acondicionado.

Modelos Versátiles ISOFLEX

Elige entre MP, MA y PP según tus necesidades; cada modelo presenta características únicas, incluyendo opción con adhesivo retardante.

Ahorro Energético

Optimiza el rendimiento del sistema de aire acondicionado y contribuye al ahorro energético gracias a su innovador sistema de aislamiento y eficiencia comprobada.

CARACTERÍSTICAS



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile @Isoplast.cl @isoplast_sa