



Espuma Para Piso Flotante

Espuma niveladora para piso flotante, la solución ideal para una base perfecta. Disponible con o sin film

Espuma niveladora para piso flotante, la solución ideal para una base perfecta. Disponible con o sin film.

Descripción:

Nuestra espuma niveladora de polietileno de celda cerrada para corregir irregularidades y brindar protección hidrófuga. La versión con film se presenta como una lamina de espuma de polietileno transparente que, gracias a su solape de 7 cm, facilita una instalación sin fisuras y con alta resistencia al vapor de agua. Este rollo

de polietileno no solo funciona como espuma niveladora, sino que también aporta una eficaz aislación térmica.

Ventajas:

- Corrige efectivamente irregularidades y nivela superficies.
- Protección hidrófuga e impermeabilidad comprobada.
- Producto higiénico, resistente, impermeable y flexible para una instalación sencilla.

Manual de Instalación:

Paso 1 de 5

Espuma Niveladora para Piso Flotante

Prepara el subsuelo. Limpia y nivela la superficie antes de comenzar.



Paso 2 de 5

Espuma Niveladora para Piso Flotante

Extiende la espuma. Desenrolla la lámina cubriendo todo el piso.



Paso 3 de 5

Espuma Niveladora para Piso Flotante

Une las láminas. Sella las uniones con cinta adhesiva.



Paso 4 de 5

Espuma Niveladora para Piso Flotante

Instala el piso flotante. Coloca los tablones directamente sobre la espuma.



Paso 5 de 5

Espuma Niveladora para Piso Flotante

¡Listo! Disfruta tu piso perfectamente instalado.





OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

LÁMINA

2 opciones

Con film

Sin film

02

METROS

9 opciones

10 m

20 m

25 m

30 m

50 m

100 m

200 m

300 m

150 m

03

ESPESOR

2 opciones

2 mm

3 mm

COMBINACIONES NO DISPONIBLES

Cada valor listado arriba sí está disponible por separado. Lo que no fabricamos es el conjunto exacto de cada tarjeta; consúltenos si su proyecto lo requiere.

- NO DISPONIBLE | lamina Con film · metros 25 m · espesor 3 mm
- NO DISPONIBLE | lamina Con film · metros 30 m · espesor 3 mm
- NO DISPONIBLE | lamina Con film · metros 50 m · espesor 3 mm
- NO DISPONIBLE | lamina Con film · metros 150 m · espesor 2 mm
- NO DISPONIBLE | lamina Con film · metros 140 m · espesor 2 mm
- NO DISPONIBLE | lamina Con film · metros 140 m · espesor 3 mm

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Polietileno expandido estándar / film de polietileno transparente.
Espesores (MM)	2 • 3.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	26 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	Hasta 70°C.
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

CARACTERÍSTICAS

Espuma Niveladora Para Piso Flotante

Garantiza una nivelación precisa y uniforme que elimina irregularidades, proporcionando una base continua y resistente para pisos flotantes.

Aislante Térmico

Optimiza el control del calor y reduce el consumo energético, mejorando la eficiencia en edificaciones

Espuma Niveladora

Fabricado en espuma de celda cerrada, este producto ofrece aislamiento acústico y alta resistencia al vapor, ideal para mantener pisos estables.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile @Isoplast.cl @isoplast_sa