



Cinta de Tela Multiuso

Cinta adhesiva multiuso de tela de alta adherencia, ideal para empalmes, sellado y fijación en instalaciones HVAC. Recomendado para interiores, ya que no cuenta con protección UV.

Cinta adhesiva multiuso de tela de alta adherencia, ideal para empalmes, sellado y fijación en instalaciones HVAC.

Recomendado para interiores, ya que no cuenta con protección UV.

Descripción:

Nuestra Cinta Adhesiva Multiuso de Tela es la solución profesional para empalmes, sellado y fijación en superficies diversas, especialmente en instalaciones HVAC. Su adhesivo de alta performance y flexibilidad aseguran uniones seguras y duraderas, adaptándose a curvas y contornos sin perder efectividad. Además, su formulación impermeable la hace ideal en ambientes húmedos. Es importante destacar que, al carecer de protección UV, esta cinta se recomienda únicamente para aplicaciones en interiores, evitando su uso en ambientes expuestos a la luz solar directa.

Ventajas:

- Adhesión superior en cualquier superficie.
- Recomendado para interiores (no apta para uso exterior por falta de protección UV).
- Impermeable, ideal para ambientes expuestos a la humedad.





VARIANTES DISPONIBLES

Negro

color: Negro

Gris

color: Gris

Rojo

color: Rojo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Tela resistente con adhesivo revestida de polietileno.
Aplicaciones	Sistemas de climatización (calefacción, ventilación, aire acondicionado) para uniones, empalmes, sellado y fijaciones.
Rango de temperatura	+ 10°C a + 40°C (hasta 93°C en periodos breves).
Espesor total sin liner	0,23 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elongación máxima	18%.
Resistencia a la tracción	38,5 N/10 mm.
Adhesión al acero	5,47 N/10 mm.
Adhesivo	Caucho natural.

CARACTERÍSTICAS

Excelente Fijación en Superficies

Garantiza una unión segura en empalmes, sellados y fijaciones con adhesión de alto rendimiento.

Adaptabilidad para Instalaciones HVAC

Se adapta a diversas superficies y contornos, facilitando trabajos en sistemas HVAC y otras aplicaciones.

Cinta Roja

<p>Ofrece resistencia al agua y durabilidad en condiciones de humedad, asegurando resultados profesionales.</p>



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

 TELÉFONO
+562 2275 2510

 EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

 DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

 HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

 DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

 HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

 @isoplast.chile
 @Isoplast.cl
 @isoplast_sa