



Ducto Flexible Aislado Negro

Ducto flexible de aluminio aislado negro que optimiza la ventilación y extracción de aire, soportando de -30°C a 150°C .

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

Ducto flexible de aluminio aislado negro que optimiza la ventilación y extracción de aire, soportando de -30°C a 150°C .

Descripción

Nuestro ducto aislado de color negro esta diseñados para sistemas de aire acondicionado y ventilación, tanto en aplicaciones residenciales como industriales. **Su acabado estético lo hace ideal para instalaciones en obras con estilos arquitectónicos "a la vista", donde el ducto queda expuesto.** Fabricados en aluminio y PET negro por el exterior de alta resistencia, estos ductos incorporan 25mm de aislamiento con lana de vidrio no combustible, garantizando eficiencia térmica y seguridad frente a temperaturas extremas. Su instalación es rápida y flexible, permitiendo adaptarse a las especificaciones de cada proyecto.

Ventajas

- Aislamiento efectivo de 25mm con lana de vidrio no combustible.
- Amplio rango de temperatura: -30°C a 150°C .
- Construcción en aluminio para alta durabilidad.





VARIANTES DISPONIBLES

6"

diámetro: 6"

10"

diámetro: 10"

14"

diámetro: 14"

18"

diámetro: 18"

8"

diámetro: 8"

12"

diámetro: 12"

16"

diámetro: 16"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uso	Conducción de aire acondicionado.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Aislamiento	Lana de vidrio no combustible.
Diámetros internos disponibles	6" a 16".
Longitud estándar	5 m.
Longitud según requerimientos	No aplica
Densidad del aislamiento	16 Kg/m3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor del aislamiento	25 mm.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 150°C.
Presión operativa	2000 Pa.

CARACTERÍSTICAS

Ducto Flexible Aislado para A/C

Diseñada con 25mm de aislamiento, esta manga minimiza pérdidas térmicas y amortigua ruidos, perfeccionando el rendimiento en sistemas de aire acondicionado.

Aislación Térmica

Cuenta con 25mm de lana de vidrio no combustible que ofrece alta eficiencia térmica y seguridad.

Ducto Aire Acondicionado Flexible

Optimiza el flujo de aire y facilita conexiones en equipos de climatización.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2275 2510

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile
@Isoplast.cl
@isoplast_sa