



Ducto Corrugado

Ducto de aluminio corrugado, ideal para ventilación en cocinas y calefont.

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

Ducto de aluminio corrugado, ideal para ventilación en cocinas y calefont.

Descripción:

Este ducto corrugado está fabricado en aluminio de alta calidad, combinando ligereza y resistencia para adaptarse a sistemas de ventilación de alta y baja presión. Su estructura corrugada y formato semirrígido facilitan la instalación en aplicaciones como campanas extractoras y calefont, garantizando un flujo de aire óptimo y duradero en entornos residenciales e industriales.

Ventajas:

- Alta flexibilidad que permite adaptarse a curvas y configuraciones complejas.
- Resistente a diversas presiones, ideal para sistemas de ventilación de cocinas y calefont.
- Fabricado en aluminio corrugado, ofreciendo durabilidad y resistencia a la corrosión.





VARIANTES DISPONIBLES

4"

diámetro: 4"

5"

diámetro: 5"

6"

diámetro: 6"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Aluminio corrugado.
Aplicaciones	Campanas extractoras, calefont y sistemas de ventilación de alta y baja presión.
Temperatura de funcionamiento	Desde 20° a 230° grados.
Formatos	4" x 1 mts, 5" x 2 mts y 6" x 2 mts.
Tipo	Ducto flexible semirrígido.
Grosor de pared	0,10 a 0,15 mm.
Reacción al fuego	Totalmente incombustible.
Reacción a la corrosión	Fabricado en aleación especial de aluminio que evita la corrosión.
Instalación	S puede instalar con curvas severas y en longitudes ilimitadas mientras se mantiene un diámetro sin restricciones.
Compresión	Su capacidad de compresión es de casi 3 veces su longitud original.
Flujo de aire máximo	30 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máxima presión de arranque 10000 Pa.

CARACTERÍSTICAS

Ventilación campana extractora

Ideal para campanas extractoras, su estructura semirrígida facilita una instalación precisa y asegura una ventilación eficiente en cocinas.

Ducto flexible calefón

Ideal para sistemas de calefón, este ducto flexible de aluminio corrugado garantiza una instalación precisa y un flujo de aire constante en aplicaciones residenciales e industriales.

Tubo Corrugado

Su formato semirrígido reduce tiempos de montaje y simplifica el proceso de instalación, garantizando eficiencia en la extracción de aire.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

 TELÉFONO
+562 2275 2510

 EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

 DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

 HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

 DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

 HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

 @isoplast.chile
 @Isoplast.cl
 @isoplast_sa