



Cinta de Espuma Elastomérica Autoadhesiva AISLAFLEX

Cinta autoadhesiva de espuma elastomérica que sella uniones de aislamiento térmico, evitando pérdidas de energía y condensación.

Descripción:

La cinta AISLAFLEX es una tira de espuma elastomérica de celda cerrada, autoadhesiva por una cara, que se usa para sellar las uniones del aislamiento térmico. Cubre las juntas entre tramos de tubo, el corte longitudinal cuando el tubo se instala abierto, y las uniones entre planchas. Así la aislación queda continua, sin rendijas por donde entre la humedad o se escape el frío o el calor.

Se usa en líneas de aire acondicionado, refrigeración, agua helada y calefacción. También sirve para terminaciones en codos, válvulas, soportes, y para reparar aislaciones dañadas. Trabaja de -60 °C a +105 °C, evita la condensación y es autoextinguible (B-1 según DIN 4102).

Se instala en tres pasos: limpie la superficie, retire el liner color mostaza y presione la cinta sobre la unión. En los tubos se envuelve alrededor de la junta, montando un poco sobre sí misma.

Ventajas:

- Es autoadhesiva: se aplica rápido y sin herramientas.
- Mantiene continua la aislación en uniones y cortes.
- Es flexible y se adapta a tubos, codos y superficies curvas.
- Es autoextinguible, con clasificación B-1 (DIN 4102).





OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

Ø1

ANCHO

1 opción

50 mm

Ø2

ESPESOR

1 opción

3 mm

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicaciones	Sella uniones de aislamiento térmico, evitando pérdidas de energía y condensación.
Metros Lineales	15 ML.
Material	Compuesto de espuma elastomérica con una cara de adhesivo.
Rango de T° de utilización	-60 C y +105 °C.
Lambda	0,029 W/mk. a 0 °C / 0,031 W/mk a 20 °C / 0,033 W/mk a 50 °C.
Espesor (MM)	3 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	mm.
Adhesivo	Autoadhesivo en una cara.
Recubrimiento	No.
Resistencia al fuego	Auto extinguable, clasificación B-1 Din 4102.
Protección UV	No
Protección mecánica	Si.
Barrera extra de vapor	Si.

CARACTERÍSTICAS

Espuma Aislante

Esta cinta autoadhesiva de espuma elastomérica sella eficientemente uniones de aislamiento térmico, evitando pérdidas de energía y condensación en construcciones.

Cinta Aislante

Su formato autoadhesivo permite una aplicación limpia y eficiente, reduciendo tiempos de montaje y simplificando la instalación.

Elastomérica para Aislamiento Térmico

Diseñada para prevenir puentes térmicos y mejorar el confort en sistemas de climatización.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile @Isoplast.cl @isoplast_sa