



Adhesivo de Montaje

Adhesivo sin solventes de secado rápido con alto agarre, ideal para fijar molduras en superficies porosas.

Adhesivo sin solventes de secado rápido con alto agarre, ideal para fijar molduras en superficies porosas.

Descripción:

Este Adhesivo para [Molduras](#) está formulado sin solventes y ofrece un secado rápido junto a un alto agarre inicial, garantizando una unión robusta en la instalación de molduras de madera, yeso, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guardapolvos, ladrillos, perfiles y canaletas de PVC. Diseñado para superficies absorbentes como concreto, tabiques, placas de yeso y cartón, su rendimiento es de 200 a 300 g/m². Además, posee una notable capacidad de relleno y gran resistencia. Se recomienda, en caso de no utilizar todo el contenido del valde, taparlo herméticamente con cinta adhesiva para evitar su secado. Su vida útil es de aproximadamente 24 meses,

asegurando calidad en cada aplicación, siempre conservado en su envase original cerrado.

Ventajas:

- Secado rápido y alto agarre inicial que aseguran una unión robusta.
- Versatilidad en aplicaciones: ideal para molduras y revestimientos en superficies porosas.
- Rendimiento constante de 200 a 300 g/m² y vida útil de 24 meses.

Rendimiento

- **Formato 4 kg:** rinde **60 a 65 metros lineales**.
- **Formato 300 ml:** rinde **hasta 24 metros lineales**.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

Ø 1

TAMAÑO

2 opciones

4 kg

300 ml

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicaciones	Diseñado para superficies absorbentes como concreto, cornisas, molduras, tabiques, placas de yeso y cartón.
Presentación	4 kg y 300 ml. Rendimiento: 200 a 300 g/m ² . Fórmula: Adhesivo sin solventes, con gran resistencia y capacidad de relleno. Conservación: Envase original cerrado; tapar herméticamente si el contenido no se usa completamente.
Vida útil	24 meses.

CARACTERÍSTICAS

Pegamento Para Molduras

Compatible con diferentes superficies absorbentes como madera, poliestireno, yeso y ladrillos, facilitando la aplicación en variados proyectos.

Adhesivo Montaje Para Cornisa

Optimiza el proceso de montaje en cornisa y otros elementos decorativos, garantizando una adhesión inicial robusta y rápida.

Eficiencia y Larga Duración

Rinde 200–300 g/m² y tiene una vida útil de 24 meses cuando se conserva en su envase original.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile @Isoplast.cl @isoplast_sa