



Lámina de Espuma Aislante

Lámina de espuma de polietileno. Aislación térmica y protección para embalaje y piso flotante.

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

Lámina de espuma de polietileno.
Aislación térmica y protección para
embalaje y piso flotante.

Descripción:

Nuestra lámina de espuma de polietileno es una solución versátil, ideal para embalaje, ofreciendo un eficiente aislamiento térmico y protección contra impactos. Este rollo de polietileno expandido se presenta como una espuma aislante superior. Además de su uso en embalajes, esta lámina de espuma es la espuma para piso flotante perfecta, funcionando como una excelente espuma niveladora, conocida también como espuma niveladora piso flotante, para asegurar una base estable y absorber irregularidades. La composición de espuma de polietileno hace que este material sea inerte, flexible y 100% reciclable. Como espuma aislante térmico, mantiene temperaturas

estables, mientras que su material de polietileno resiste la humedad y agentes químicos.

Ventajas:

- Flexibilidad superior, mínima absorción de agua y alta resistencia a agentes químicos.
- Material inodoro, no tóxico, biológicamente inerte y no abrasivo.
- Resistente a la compresión ajustado al espesor y funcional en temperaturas de -40°C a $+70^{\circ}\text{C}$.





VARIANTES DISPONIBLES

0.5 mm / 450 x 0.5 m

espesor: 0.5 mm · dimensiones: 450 x 0.5 m

0.5 mm / 450 x 1.5 m

espesor: 0.5 mm · dimensiones: 450 x 1.5 m

1 mm / 300 x 0.5 m

espesor: 1 mm · dimensiones: 300 x 0.5 m

1 mm / 450 x 0.75 m

espesor: 1 mm · dimensiones: 450 x 0.75 m

2 mm / 200 x 1 m

espesor: 2 mm · dimensiones: 200 x 1 m

3 mm / 100 x 1 m

espesor: 3 mm · dimensiones: 100 x 1 m

3 mm / 200 x 1 m

espesor: 3 mm · dimensiones: 200 x 1 m

5 mm / 100 x 1.1 m

espesor: 5 mm · dimensiones: 100 x 1.1 m

0.5 mm / 450 x 1 m

espesor: 0.5 mm · dimensiones: 450 x 1 m

1 mm / 450 x 1.5 m

espesor: 1 mm · dimensiones: 450 x 1.5 m

1 mm / 300 x 1 m

espesor: 1 mm · dimensiones: 300 x 1 m

2 mm / 100 x 1 m

espesor: 2 mm · dimensiones: 100 x 1 m

2 mm / 300 x 1 m

espesor: 2 mm · dimensiones: 300 x 1 m

3 mm / 100 x 1.5 m

espesor: 3 mm · dimensiones: 100 x 1.5 m

5 mm / 50 x 1.3 m

espesor: 5 mm · dimensiones: 50 x 1.3 m

5 mm / 100 x 1.3 m

espesor: 5 mm · dimensiones: 100 x 1.3 m

VARIANTES DISPONIBLES

10 mm / 25 x 1 m

espesor: 10 mm · dimensiones: 25 x 1 m

10 mm / 50 x 1.3 m

espesor: 10 mm · dimensiones: 50 x 1.3 m

20 mm / 25 x 1 m

espesor: 20 mm · dimensiones: 25 x 1 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Polietileno expandido.
Aplicaciones	Para embalaje de protección térmica y mecánica que requiera sus productos.
Espesores (MM)	0,5 · 1 · 2 · 3 · 5 · 10 · 20.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	26 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	-40°C a 70°C.
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.
Conductividad térmica (lambda)	0,038 W/mK.
Consulte formatos	Bobina estándar de 100 X 1,5 mt.

CARACTERÍSTICAS

Rollos de Espuma

Disponible en varios formatos, bobinas, laminas y rollos.

Espuma de polietileno aislante

Mejora la conservación de la calidad de tus productos con espuma de polietileno que minimiza golpes y cambios de temperatura.

CARACTERÍSTICAS

Lámina Aislante

Ofreciendo aislación térmica, acústica y mecánica para diversos usos.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile

@Isoplast.cl

@isoplast_sa