



Espuma Para Piso Flotante

Espuma niveladora para piso flotante, la solución ideal para una base perfecta. Disponible con o sin film

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

Espuma niveladora para piso flotante, la solución ideal para una base perfecta. Disponible con o sin film.

Descripción:

Nuestra espuma niveladora de polietileno de celda cerrada para corregir irregularidades y brindar protección hidrófuga. La versión con film se presenta como una lamina de espuma de polietileno transparente que, gracias a su solape de 7 cm, facilita una instalación sin fisuras y con alta resistencia al vapor de agua. Este rollo

de polietileno no solo funciona como espuma niveladora, sino que también aporta una eficaz aislación térmica.

Ventajas:

1. Corrige efectivamente irregularidades y nivela superficies.
2. Protección hidrófuga e impermeabilidad comprobada.
3. Producto higiénico, resistente, impermeable y flexible para una instalación sencilla.

Manual de Instalación:

Paso 1 de 5

Espuma Niveladora para Piso Flotante

Prepara el subsuelo. Limpia y nivela la superficie antes de comenzar.



Paso 2 de 5

Espuma Niveladora para Piso Flotante

Extiende la espuma. Desenrolla la lámina cubriendo todo el piso.



Paso 3 de 5

Espuma Niveladora para Piso Flotante

Une las láminas. Sella las uniones con cinta adhesiva.



Paso 4 de 5

Espuma Niveladora para Piso Flotante

Instala el piso flotante. Coloca los tablones directamente sobre la espuma.



Paso 5 de 5

Espuma Niveladora para Piso Flotante

¡Listo! Disfruta tu piso perfectamente instalado.





VARIANTES DISPONIBLES

2 mm / Con film / 10 m

lamina: Con film · metros: 10 m · espesor: 2 mm

2 mm / Con film / 25 m

lamina: Con film · metros: 25 m · espesor: 2 mm

2 mm / Con film / 50 m

lamina: Con film · metros: 50 m · espesor: 2 mm

2 mm / Con film / 200 m

lamina: Con film · metros: 200 m · espesor: 2 mm

2 mm / Sin film / 25 m

lamina: Sin film · metros: 25 m · espesor: 2 mm

3 mm / Con film / 10 m

lamina: Con film · metros: 10 m · espesor: 3 mm

3 mm / Con film / 100 m

lamina: Con film · metros: 100 m · espesor: 3 mm

3 mm / Con film / 300 m

lamina: Con film · metros: 300 m · espesor: 3 mm

3 mm / Sin film / 100 m

lamina: Sin film · metros: 100 m · espesor: 3 mm

2 mm / Con film / 20 m

lamina: Con film · metros: 20 m · espesor: 2 mm

2 mm / Con film / 30 m

lamina: Con film · metros: 30 m · espesor: 2 mm

2 mm / Con film / 100 m

lamina: Con film · metros: 100 m · espesor: 2 mm

2 mm / Con film / 300 m

lamina: Con film · metros: 300 m · espesor: 2 mm

2 mm / Sin film / 140 mm

lamina: Sin film · metros: 140 mm · espesor: 2 mm

3 mm / Con film / 20 m

lamina: Con film · metros: 20 m · espesor: 3 mm

3 mm / Con film / 200 m

lamina: Con film · metros: 200 m · espesor: 3 mm

3 mm / Con film / 150 m

lamina: Con film · metros: 150 m · espesor: 3 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Polietileno expandido estándar / film de polietileno transparente.
Espesores (MM)	2 • 3.
Estructura celular	Celda cerrada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Densidad media	26 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	Hasta 70°C.
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

CARACTERÍSTICAS

Espuma Niveladora Para Piso Flotante

Garantiza una nivelación precisa y uniforme que elimina irregularidades, proporcionando una base continua y resistente para pisos flotantes.

Aislante Térmico

Optimiza el control del calor y reduce el consumo energético, mejorando la eficiencia en edificaciones

Espuma Niveladora

Fabricado en espuma de celda cerrada, este producto ofrece aislamiento acústico y alta resistencia al vapor, ideal para mantener pisos estables.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2275 2510

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile
@Isoplast.cl
@isoplast_sa