



Malla de Refuerzo para EIFS

Malla EIFS de fibra de vidrio en 3 variantes, diseñadas para reforzar el poliestireno y eliminar puentes térmicos en sistemas de aislamiento exterior.

Malla EIFS de fibra de vidrio en 3 variantes, diseñadas para reforzar el poliestireno y eliminar puentes térmicos en sistemas de aislamiento exterior.

Descripción:

El Sistema E.I.F.S. es una solución de aislación térmica exterior que protege de forma continua el edificio, eliminando puentes térmicos y aportando eficiencia energética, sustentabilidad y flexibilidad en el diseño. Nuestra línea de mallas de refuerzo especialmente desarrollada para EIFS ofrece tres opciones adaptadas a necesidades específicas en proyectos de aislamiento y refuerzo.

Ventajas:

- Tres gramajes para ajustar el refuerzo según requerimientos técnicos y estéticos.
- La opción de 152 grs/m² es ignífuga y resiste impactos, mientras que las de 135 y 90 grs/m² aseguran

resistencia frente a la tracción y al álcali.

- La malla de 90 grs/m² proporciona flexibilidad adicional para adaptarse a zonas curvas y terminaciones complejas.
- Todas las opciones son ideales para sistemas de aislamiento exterior, mejorando el comportamiento mecánico y la adherencia en fachadas.





VARIANTES DISPONIBLES

color	90	135	152
Blanco			—
Amarillo	—	—	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Fibra de vidrio de alta resistencia.
Gramaje	90 g/m ² - 135 g/m ² - 152 g/m ² según variedad.
Formato	Rollo de 50 x 1 m.
Espesor	5,9 mm (135 g) / 5 mm (90 g y 152g).
Color	Blanco y amarillo
Aplicaciones	Ideal para refuerzo en sistemas EIFS.
Resistencia	Alta resistencia a la tracción y a la alcalinidad.
Recubrimiento	Látex álcali-resistente.
Propiedades	Flexible, facilita aplicaciones en zonas curvas (90 g); esencial para resistencia mecánica (135 g).
Propiedades	Autoextinguible, ideal para reforzar la capa base y resistir impactos.
Clasificación	Autoextinguible, según norma Nch2121/2.Of91 (Ensayo Idiem).
Resistencia a la tracción	1183 N (según norma ASTM D5035-06, Ensayo Idiem).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia química

Resistente a la alcalinidad.

CARACTERÍSTICAS

Fibra de Vidrio Aislante

Adquiere malla de fibra de vidrio diseñada para reforzar sistemas EIFS y eliminar puentes térmicos, mejorando la eficiencia energética en tu construcción.

Revestimiento EIFS Exterior

Solución de revestimiento térmico para fachadas que protege la edificación y optimiza el aislamiento frente a cambios de temperatura.

Aislación Térmica EIFS

Optimiza la retención de calor y reduce pérdidas energéticas mediante soluciones EIFS especialmente desarrolladas para aislamiento exterior.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2275 2510

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile
@Isoplast.cl
@isoplast_sa