



Plancha Elastomérica Recubrimiento de Aluminio

Aislante térmico de espuma elastomérica con film de aluminio que optimiza la eficiencia, protege contra rayos UV y reduce costos energéticos. Producto ideal para aplicaciones en exteriores.

Aislante térmico de espuma elastomérica con film de aluminio que optimiza la eficiencia, protege contra rayos UV y reduce costos energéticos. Producto ideal para aplicaciones en exteriores.

Descripción:

Nuestra Espuma Elastomérica con recubrimiento de aluminio integra tecnología de celda cerrada para ofrecer un desempeño térmico superior. Su film de aluminio potencia la aislación, aporta una terminación estética en fachadas y protege contra los dañinos rayos UV, lo que la hace ideal para aplicaciones en exteriores. Con un rango operativo de -60°C a $+105^{\circ}\text{C}$, es perfecta para instalaciones de aire acondicionado, refrigeración, redes de calefacción, procesos industriales, frigoríficos, estanques de agua caliente y fría.. Además, su alta flexibilidad, resistencia

mecánica y propiedades anti vibración, corrosión y condensación aseguran una instalación rápida y duradera.

Ventajas:

- Recubrimiento de aluminio que mejora la estética y protege contra rayos UV.
- Alta resistencia mecánica con propiedades anti vibración, corrosión y condensación.
- Fácil manejo e instalación gracias a su alta flexibilidad.





VARIANTES DISPONIBLES

ancho	9 mm	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
1 metro					

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicaciones	Refrigeración comercial e industrial que incluyen frigoríficos, plantas de procesos, redes de calefacción, estanques de agua caliente y fría, sistemas sanitarios. Se recomienda para uso exterior.
Material	Compuesto de espuma elastomérica con una cara de aluminio.
Rango de T° de utilización	-60 C y +105 °C.
Densidad	44 a 110 kg/m3.
Lambda	0,029 W/mk. a 0 °C / 0,031 W/mk a 20 °C / 0,033 W/mk a 50 °C.
Espesores (MM)	9 · 13 · 19 · 25 · 32.
Recubrimiento	Si.
Resistencia al fuego	Auto extingible, clasificación B-1 Din 4102.
Protección UV	Si.
Protección mecánica	Si.
Barrera extra de vapor	Si.

CARACTERÍSTICAS

Goma Elastomérica Para Obras

Ideal para obras de construcción, esta goma elastomérica ofrece alta flexibilidad y resistencia, facilitando una instalación rápida y segura.

Aislación con Recubrimiento Aluminio

Combina el beneficio estético del aluminio con el aislamiento activo de la espuma elastomérica para proteger contra rayos UV y condensación.

Espuma Aislante Resistente

Diseñada para procesos industriales, esta solución se adapta a rangos operativos amplios (-60°C a $+105^{\circ}\text{C}$) y condiciones exigentes.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

 TELÉFONO
+562 2275 2510

 EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

 DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

 HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

 DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

 HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

 @isoplast.chile

 @Isoplast.cl

 @isoplast_sa