



Sello Polibanda Aislante para Tabiques

Polibanda Isoplast es una banda sellante adhesiva de polietileno que elimina puentes acústicos y térmicos, mejorando el aislamiento en estructuras livianas

Polibanda Isoplast es una banda sellante adhesiva de polietileno que elimina puentes acústicos y térmicos, mejorando el aislamiento en estructuras livianas.

Descripción:

Polibanda Isoplast es un aislante de celda cerrada con adhesivo en una de sus caras, diseñado para desacoplar mecánicamente tabiques construidos con perfilería metálica y diversos paneles. Su función es eliminar puentes acústicos y térmicos, absorbiendo vibraciones y reduciendo el ruido en el ambiente, mientras nivela las irregularidades de la superficie. Además, previene condensaciones en las estructuras metálicas, lo que favorece el confort acústico y térmico en proyectos residenciales, comerciales e industriales. Su fácil instalación y excelente relación costo-beneficio lo convierten en una

solución ideal para mejorar el desempeño aislante de cualquier tabiquería liviana.

Ventajas:

- Absorbe vibraciones, reduciendo el ruido ambiental.
- Elimina puentes acústicos y térmicos para un aislamiento superior.
- Alta elasticidad que nivela superficies irregulares.



VARIANTES DISPONIBLES

ancho	3 mm	5 mm	10 mm	20 mm
40 mm			—	—
50 mm			—	—
60 mm				—
70 mm		—	—	—
100 mm		—	—	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Polietileno de celda cerrada con adhesivo en una cara.
Densidad nominal	24 ± 3 kg/m³.
Precaución	No almacenar a la intemperie
Espesores	3 - 5 - 10 - 20 mm
Adhesivo	Adhesivada por una de sus caras

CARACTERÍSTICAS

Sellante térmico acústico Polibanda

Combina aislamiento térmico y acústico en una banda autoadhesiva que elimina puentes de calor y ruido.

Aislante térmico autoadhesivo

Instalación rápida sin herramientas, mejora la eficiencia energética y el confort acústico en cualquier obra.

Polibanda para construcción

Ideal para proyectos residenciales e industriales, aporta ligereza y facilidad de montaje con alto rendimiento.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

 TELÉFONO
+562 2275 2510

 EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

 DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

 HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

 DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

 HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

 @isoplast.chile
 @Isoplast.cl
 @isoplast_sa