



# Banda Acústica

Banda de espuma de polietileno que ayuda a reducir puentes acústicos y amortiguar vibraciones entre perfiles y superficies de apoyo, con o sin adhesivo.

Cinta Akustik Banda de espuma de polietileno con adhesivo, diseñada para eliminar puentes acústicos y vibraciones en construcciones.

## Descripción:

Akustik Banda es una cinta de espuma de polietileno físicamente reticulado de celda cerrada, que viene con adhesivo en una cara y respaldo de papel siliconado. Disponible en espesores de 3mm y anchos de 38, 40, 60 y 100mm, esta cinta está especialmente diseñada para eliminar puentes acústicos causados por ruido aéreo y vibraciones en tabiques y cielorrasos, mejorando así la calidad acústica de los espacios.

## Ventajas:

Amortigua vibraciones entre perfiles metálicos y placas de distintos materiales como yeso, cartón, y fibrocemento, aumentando hasta 4 dB la aislación acústica.

Funciona como banda de estanqueidad al ruido, aire, agua y polvo, nivelando y absorbiendo las irregularidades entre el sustrato y los perfiles.

Impermeabilidad que previene la condensación en estructuras metálicas de tabiques y cielorrasos.

Material autoextinguible a la llama, aumentando la seguridad en caso de incendio.



## OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

### ANCHO

5 opciones

38mm

40mm

60mm

100mm

A medida

02

### ESPESOR

4 opciones

3mm

4mm

5mm

A medida

03

### ADHESIVO

2 opciones

Con adhesivo

Sin adhesivo

---

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

## CARACTERÍSTICAS

---

### Aislamiento acústico para tabiques y cielorrasos

Banda de espuma de polietileno de celda cerrada que ayuda a reducir los puentes acústicos y amortiguar las vibraciones entre perfiles y placas, disponible con o sin adhesivo y en distintos anchos y espesores

### Amortiguación de vibraciones

Su espuma de polietileno reticulado amortigua las vibraciones entre perfiles metálicos y placas, ayudando a reducir la transmisión de ruido estructural

### Sellado entre perfiles y superficies

Actúa como banda de estanqueidad entre el sustrato y los perfiles, ayudando a limitar el paso de ruido, aire, agua y polvo, con opciones con o sin adhesivo



# ¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

## CONTACTO

WHATSAPP +51 9 68005919



TELÉFONO

+51 9 68005919



+51 1 711 9893



EMAIL

ecommerce@surplast.com.pe

REDES SOCIALES

instagram: [https://www.instagram.com/surplast\\_spa/](https://www.instagram.com/surplast_spa/)

## ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

### Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Los forestales, Mz. F Lote 6  
Almacén C12 - VES Lima Perú



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893

### Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,  
Magdalena Del Mar



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast\_spa