



MAXTAPE VANOS Cinta con adhesivo que garantiza un sello hermético en vanos de puertas y ventanas, evitando corrientes de aire, polvo y agua para mejorar la eficiencia térmica.

Descripción:

En la instalación de puertas y ventanas, los vanos son puntos críticos donde pueden ingresar corrientes de aire, polvo y agua, afectando la eficiencia energética y el confort de los espacios interiores. El producto MAXTAPE VANOS ha sido desarrollado para resolver este problema, ofreciendo un sellado hermético y duradero en los vanos de puertas y ventanas, mejorando la estanqueidad y protegiendo contra filtraciones.

Este producto actúa como una barrera eficaz, impidiendo la pérdida de calor en invierno y protegiendo contra la entrada de polvo y agua durante todo el año. Al instalar MAXTAPE VANOS en los vanos de construcción antes de montar puertas y ventanas, se crea un sello que no solo mejora el aislamiento térmico, sino que también es impermeable y resistente a la absorción de agua, lo que evita la formación de hongos y asegura la longevidad de la instalación.

MAXTAPE VANOS está diseñado como una cinta aislante con adhesivo flexible y fácil de instalar, que proporciona una estanqueidad total. Este producto es especialmente útil en climas fríos o húmedos, donde el control de las filtraciones de aire y agua es

fundamental para mantener un ambiente interior confortable y protegido de los elementos.

Si deseas aumentar la eficiencia energética y la durabilidad de tus ventanas y puertas, MAXTAPE VANOS es la solución ideal. Este sellado asegura un aislamiento térmico estable, mejorando el confort y la protección del recinto.

Ventajas:

- Sella herméticamente, protegiendo contra filtraciones de agua, polvo y más.
- 100% estanco, con alta resistencia a factores externos.
- Mantiene su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.
- Disponible en versiones planas y con adhesivo.
- Fácil transporte e instalación rápida.

- Producto ecológico y libre de bitúmenes.
- Reduce ruidos y vibraciones.
- Resistente al agua, cristalización y rayos UV, prolongando su vida útil.





OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

ANCHO

4 opciones

10mm

12mm

15mm

A pedido

02

ESPESOR

3 opciones

3mm

4mm

A pedido

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Cinta Selladora para Ventanas

Proporciona un sellado hermético en ventanas, evitando filtraciones de aire y agua para mayor eficiencia energética.

Instalación Fácil en Vanos

Diseñada para una colocación rápida y precisa, optimiza el tiempo en proyectos de construcción y remodelación.

CARACTERÍSTICAS

Resistencia Duradera para Puertas

Fabricada con materiales de alta calidad, soporta condiciones exigentes, garantizando protección y durabilidad en sellos.



¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +51 9 68005919

TELÉFONO
+51 9 68005919

+51 1 711 9893

EMAIL
ecommerce@surplast.com.pe

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Perú

DIRECCIÓN
Av. Los forestales, Mz. F Lote 6
Almacén C12 - VES Lima Perú

HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

TELÉFONO
51 1 711 9893

Surplast Perú

DIRECCIÓN
Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar

HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

TELÉFONO
51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa