



Sellos Cubiertas y Revestimientos

MAXSEAL CUBIERTAS garantiza un sellado hermético en techos y revestimientos, protegiendo contra lluvias, aves e insectos.

MAXSEAL CUBIERTAS garantiza un sellado hermético en techos y revestimientos, protegiendo contra lluvias, aves e insectos.

Descripción:

En la instalación de cubiertas y revestimientos, el sellado adecuado es fundamental para proteger las estructuras frente a las inclemencias del clima y otros factores externos. El MAXSEAL CUBIERTAS es un producto diseñado específicamente para sellar el perímetro y la cumbrera de las planchas de cubierta, ofreciendo una protección completa contra la entrada de agua, aves, insectos y otros elementos no deseados.

Este producto es ideal para su uso en techos (cubiertas) y revestimientos de fachadas, donde

su capacidad para crear un sello hermético asegura que el agua de lluvia no se filtre, protegiendo la estructura y prolongando la vida útil de la estructura. Además de su función impermeabilizante, MAXSEAL CUBIERTAS actúa como una barrera eficaz contra la entrada de plagas, asegurando que la cubierta o fachada esté completamente aislada.

La instalación de MAXSEAL CUBIERTAS es sencilla y eficaz, garantizando un sellado duradero en cualquier tipo de estructura de cubierta o fachada. Este producto está diseñado para soportar condiciones climáticas adversas, ofreciendo una protección de alto rendimiento para todo tipo de construcciones.

Si buscas una solución confiable para asegurar la estanqueidad de techos y fachadas, MAXSEAL CUBIERTAS es la opción ideal para garantizar un resultado de alta calidad, protegiendo tu estructura frente a factores ambientales y asegurando su durabilidad a largo plazo.

Ventajas:

- Sella herméticamente, protegiendo contra filtraciones de agua, polvo y más.
- 100% estanco, con alta resistencia a factores externos.
- Mantiene su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.
- Disponible en versiones planas, onduladas y personalizadas.
- Fácil transporte e instalación rápida.
- Producto ecológico y libre de bitúmenes.

- Reduce ruidos y vibraciones.
- Resistente al agua, cristalización y rayos UV, prolongando su vida útil.





sello_cubiertas.glb

Open file

VARIANTES DISPONIBLES

PV-4 / Sobre Onda / 27mm

perfil: PV-4 · espesor: 27mm · elemento: Sobre Onda

PV-4 / Par / 27mm

perfil: PV-4 · espesor: 27mm · elemento: Par

PV-6 / Bajo Onda / 27mm

perfil: PV-6 · espesor: 27mm · elemento: Bajo Onda

Ondulado 48 / Sobre Onda / 18mm

perfil: Ondulado 48 · espesor: 18mm · elemento: Sobre Onda

Ondulado 48 / Bajo Onda / 18mm

perfil: Ondulado 48 · espesor: 18mm · elemento: Bajo Onda

A pedido / Sobre Onda / 18mm

perfil: A pedido · espesor: 18mm · elemento: Sobre Onda

A pedido / Bajo Onda / 18mm

perfil: A pedido · espesor: 18mm · elemento: Bajo Onda

A pedido / Par / 18mm

perfil: A pedido · espesor: 18mm · elemento: Par

PV-4 / Bajo Onda / 27mm

perfil: PV-4 · espesor: 27mm · elemento: Bajo Onda

PV-6 / Sobre Onda / 27mm

perfil: PV-6 · espesor: 27mm · elemento: Sobre Onda

PV-6 / Par / 27mm

perfil: PV-6 · espesor: 27mm · elemento: Par

Ondulado 48 / Sobre Onda / 27mm

perfil: Ondulado 48 · espesor: 27mm · elemento: Sobre Onda

Ondulado 48 / Bajo Onda / 27mm

perfil: Ondulado 48 · espesor: 27mm · elemento: Bajo Onda

A pedido / Sobre Onda / 27mm

perfil: A pedido · espesor: 27mm · elemento: Sobre Onda

A pedido / Bajo Onda / 27mm

perfil: A pedido · espesor: 27mm · elemento: Bajo Onda

A pedido / Par / 27mm

perfil: A pedido · espesor: 27mm · elemento: Par

CARACTERÍSTICAS

Sello Hermético para Techos y Fachadas

MAXSEAL CUBIERTAS proporciona un sellado efectivo en techos y revestimientos de fachadas, evitando filtraciones de agua y protegiendo la estructura de las inclemencias del tiempo.

Protección contra Aves e Insectos

Este producto actúa como una barrera eficaz contra la entrada de aves e insectos, manteniendo el interior de las edificaciones libre de plagas y mejorando la habitabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Fácil Instalación y Alta Resiliencia

Diseñado para una instalación sencilla, MAXSEAL CUBIERTAS ofrece alta flexibilidad y resistencia, adaptándose a diversas formas y tamaños de cubiertas y revestimientos.



¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +51 9 68005919

TELÉFONO
+51 9 68005919

+51 1 711 9893

EMAIL
ecommerce@surplast.com.pe

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Perú

DIRECCIÓN
Av. Los forestales, Mz. F Lote 6
Almacén C12 - VES Lima Perú

HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

TELÉFONO
51 1 711 9893

Surplast Perú

DIRECCIÓN
Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar

HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

TELÉFONO
51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa