



Aislante acústico para pisos

AKUSTIK PE Es una espuma de polietileno reticulado que reduce eficazmente el ruido de impacto en pisos. ideal para su uso entre la losa y la sobrelosa en su versión de reticulado químico y bajo pisos de madera, flotantes u otros en su versión de reticulado físico con certificación UL (autoextinguible a la

AKUSTIK PE Es una espuma de polietileno reticulado que reduce eficazmente el ruido de impacto en pisos. ideal para su uso entre la losa y la sobrelosa en su versión de reticulado químico y bajo pisos de madera, flotantes u otros en su versión de reticulado físico con certificación UL (autoextinguible a la llama).

Descripción:

El ruido de impacto, como el producido por el taconeo o los golpes en el piso, puede ser una fuente de incomodidad en espacios residenciales o comerciales. Para mitigar este tipo de ruido, *AKUSTIK PE* es un aislante acústico de alto rendimiento diseñado para colocarse entre la losa y la sobrelosa y/o bajo pisos de madera, flotantes u otros,

proporcionando una base eficiente que absorbe vibraciones y mejora el confort acústico.

Fabricado con espuma de polietileno reticulado, *AKUSTIK PE* actúa como un absorbente de vibraciones acústicas, que nivela el piso, lo impermeabiliza y reduce significativamente el ruido de impacto. Este producto es ideal para su instalación bajo pisos laminados, de madera u otros, proporcionando un aislamiento eficaz que mejora tanto la acústica como la durabilidad del sistema de pisos.

Además, *AKUSTIK PE* puede ser utilizado en sistemas de piso radiante, donde su capacidad para aislar y absorber el ruido no afecta el funcionamiento del sistema de calefacción. Como barrera de vapor y niveladora, este aislante es

la solución perfecta para mantener el equilibrio estructural del piso mientras se garantiza un ambiente silencioso y cómodo.

Si buscas un aislante acústico que ofrezca protección contra el ruido de impacto y optimice las condiciones de tus pisos, *AKUSTIK PE* es la opción ideal para mejorar la calidad acústica y la eficiencia de tus proyectos de construcción.

Ventajas:

- Eficaz absorción de ruidos de impacto.
- Fácil de instalar y de bajo costo.
- Resistente a la humedad y microorganismos.
- Gran eficiencia acústica con poco espesor.
- Material duradero y estable bajo uso prolongado, incluso bajo condiciones de carga continua.





VARIANTES DISPONIBLES

3mm

espesor: 3mm

5mm

espesor: 5mm

CARACTERÍSTICAS

Aislante Acústico para Pisos

Akustik PE reduce eficazmente el ruido de impacto, ofreciendo una solución ideal para pisos en viviendas y oficinas.

Instalación Rápida y Sencilla

Su diseño ligero y flexible permite una instalación fácil, ahorrando tiempo y recursos en la obra.

Aislante Acústico Eficiente

Con un excelente equilibrio entre costo y rendimiento, es una solución rentable para proyectos acústicos.



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +56 2 2275 4500

TELÉFONO
+56 2 2275 4500

EMAIL
ecommerce@surplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

linked-in: <https://www.linkedin.com/company/surplast-spa>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Chile

- DIRECCIÓN
El Juncal 240, Bodega 12,
Condominio Alto Portezuelo,
Quilicura, Región Metropolitana
- HORARIO
Lunes y Martes 07:00 a 17:00 Horas
Miércoles, Jueves y Viernes 07:00 a
16:00 horas
- TELÉFONO
+56 9 6209 7000
- TELÉFONO
+56 2 2275 4500

Surplast Perú

- DIRECCIÓN
Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar
- HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.
- TELÉFONO
51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa
@surplast-spa