



Relleno Canterías Especiales

MAXJOINT CANTERÍAS optimiza el sellado en fachadas de fibrocemento, metal y otros materiales, garantizando un acabado estructural eficiente.

MAXJOINT CANTERÍAS optimiza el sellado en fachadas de fibrocemento, metal y otros materiales, garantizando un acabado estructural eficiente.

Descripción:

El correcto sellado de las canterías en fachadas es esencial para asegurar la protección y durabilidad de cualquier estructura, ya sea en fibrocemento, metal o materiales similares. El producto MAXJOINT CANTERÍAS ha sido diseñado para rellenar de manera eficiente los espacios en las canterías, preparando la superficie para el sellado final con silicona y asegurando que el trabajo estructural sea óptimo.

Este relleno es una solución funcional que permite que el sellante de silicona se aplique en cantidades adecuadas, mejorando tanto el rendimiento como la eficiencia del proyecto. Al utilizar MAXJOINT CANTERÍAS, no solo se garantiza un sellado de calidad, sino que también se optimizan los costos al reducir el desperdicio de silicona, lo que supone una ventaja económica significativa para proyectos de gran envergadura.

El producto es ideal para fachadas de diversos materiales, como el fibrocemento o estructuras metálicas, ofreciendo un sellado resistente y duradero que contribuye a la estabilidad estructural y protección frente a las inclemencias del clima. Su uso garantiza que el sistema de sellado trabaje correctamente,

protegiendo la fachada y evitando problemas de filtraciones o degradación prematura.

Para quienes buscan una solución eficaz, económica y fácil de aplicar en el sellado de canterías en fachadas, MAXJOINT CANTERÍAS es la opción perfecta para asegurar un acabado profesional y duradero.

Ventajas:

- Sella herméticamente, evitando filtraciones y contaminación.
- Compatible con silicona, sin riesgos de reacciones químicas.
- Reduce el uso de siliconas hasta en un 60%, optimizando costos.
- Disponible en medidas personalizadas según los requerimientos del proyecto.
- Ligero y fácil de transportar.
- Instalación rápida y sencilla.

- Impermeable y altamente duradero.
- Flexible para absorber movimientos estructurales.
- Resiliente, manteniendo su forma bajo presión.





VARIANTES DISPONIBLES

Químico / 12mm / 5mm

ancho: 12mm · espesor: 5mm · material: Químico

Químico / A pedido / A pedido

ancho: A pedido · espesor: A pedido · material: Químico

Físico / 15mm / 9mm

ancho: 15mm · espesor: 9mm · material: Físico

Químico / 15mm / 5mm

ancho: 15mm · espesor: 5mm · material: Químico

Físico / 12mm / 9mm

ancho: 12mm · espesor: 9mm · material: Físico

Físico / A pedido / A pedido

ancho: A pedido · espesor: A pedido · material: Físico

CARACTERÍSTICAS

Relleno para Canterías Durable

Este producto ofrece alta resistencia a las condiciones climáticas y asegura una durabilidad superior en proyectos de construcción.

Material para Canterías Económico

Su relación calidad-precio lo convierte en una opción accesible para optimizar proyectos sin comprometer la calidad.

Fácil Aplicación en Canterías

Diseñado para una instalación rápida y sencilla, este relleno reduce tiempos de obra y mejora la eficiencia del trabajo.



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +56 2 2275 4500



TELÉFONO

+56 2 2275 4500



EMAIL

ecommerce@surplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

linked-in: <https://www.linkedin.com/company/surplast-spa>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Chile



DIRECCIÓN

El Juncal 240, Bodega 12,
Condominio Alto Portezuelo,
Quilicura, Región Metropolitana



HORARIO

Lunes y Martes 07:00 a 17:00 Horas
Miércoles, Jueves y Viernes 07:00 a
16:00 horas



TELÉFONO

+56 9 6209 7000



TELÉFONO

+56 2 2275 4500

Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa

@surplast-spa