ETSA
ISO 9001:2015



Ángulos de poliestireno

Ángulos de EPS ideales para baños y shafts, ofreciendo protección, estética y facilidad de instalación en espacios húmedos y verticales.

POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO

Ángulos de EPS ideales para baños y shafts, ofreciendo protección, estética y facilidad de instalación en espacios húmedos y verticales.

Descripción:

Los Ángulos de Poliestireno Expandido están diseñados en forma de ángulo para proporcionar soluciones prácticas y decorativas en esquinas y uniones, especialmente en baños y shafts. Fabricados en EPS con una densidad de 20 kg/m³ y en color blanco, estos ángulos destacan por su ligereza, resistencia a la humedad y bajo costo. Además, pueden ser pintados o revestidos, permitiendo lograr acabados adaptables a los requerimientos del proyecto y del diseño arquitectónico. Son ideales para mejorar tanto la funcionalidad como la estética de espacios verticales en construcciones y remodelaciones, garantizando una instalación rápida y eficiente.

Ventajas:

- Ligereza y resistencia a la humedad, ideales para ambientes húmedos.
- Bajo costo y facilidad de instalación, que reducen tiempos y gastos.
- Posibilidad de ser pintados o revestidos para personalización estética.
- Solución práctica y decorativa para esquinas en baños y shafts.
- Material versátil que se adapta a diferentes tipos de proyectos de construcción.

Especificaciones del producto:

• Material: Poliestireno Expandido (EPS)
• Densidad: 20 kg/m³
• Color: Blanco
• Dimensiones: A requerimiento del cliente
• Peso: Según formato









OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

DENSIDAD

1 opción

20 kg/m³

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

TODAS LAS VARIANTES



20 kg/m³

Unidad
Pieza dimensionada a requerimiento del cliente

ANG000020
SKU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	20 kg/m3
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación

Ángulos EPS de Fácil Instalación. Ligereza y versatilidad que facilitan una instalación rápida en esquinas y uniones en ambientes húmedos.

Resistencia y Durabilidad

Resistencia a la Humedad en EPS. Diseñados para resistir condiciones húmedas, garantizando durabilidad y protección en baños y shafts.

Personalización Estética

Acabado Personalizable en EPS. Pueden ser pintados o revestidos, ofreciendo un acabado decorativo adaptable a variados diseños arquitectónicos.

ETSA
ISO 9001:2015

¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700

TELÉFONO
+562 2264 4700

EMAIL
web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a-

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina

DIRECCIÓN
Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

HORARIO

Lunes a Jueves	07:30 - 17:00
Viernes	07:30 - 16:30
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

DIRECCIÓN
Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

HORARIO

Lunes a Jueves	07:30 - 17:00
Viernes	07:30 - 16:30
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4701

POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO

@envases-termoaislantes-s-a- @etsa_cl