ETSA
ISO 9001:2015



Alfeizar de poliestireno expandido

Completa tus ventanas con un alféizar a medida. Elige un diseño con o sin cortagotera para una terminación exterior que ayude a conducir el agua lluvia.

POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO

Descripción

Protege tus ventanas y realza la estética de tu fachada con nuestros alféizares de poliestireno expandido, una solución que combina funcionalidad, diseño y facilidad de manipulación.

Instalados en la parte inferior de las ventanas, permiten conseguir una terminación exterior más atractiva y definida, ayudando a conducir el agua lluvia hacia el exterior mediante una pendiente adecuada.

Disponibles con o sin cortagotera, se adaptan a diferentes necesidades constructivas y arquitectónicas. El modelo con cortagotera incorpora una ranura inferior que ayuda a interrumpir el retorno del agua hacia el muro, reduciendo el escurrimiento sobre la fachada.

Su ligereza y variedad de dimensiones los convierten en una alternativa versátil para viviendas nuevas, renovación de ventanas y proyectos de remodelación. También pueden fabricarse a medida para responder a los requerimientos de particulares, maestros, arquitectos, constructoras y empresas dedicadas a la instalación de ventanas.

Ventajas

1. **Evacuación de agua lluvia:** ayuda a dirigir el agua hacia el exterior de las ventanas mediante una pendiente adecuada.
2. **Menor escurrimiento sobre la fachada:** el modelo con cortagotera ayuda a interrumpir el retorno del agua hacia el muro.

3. **Protección de las terminaciones exteriores:** contribuye a reducir las manchas de humedad y suciedad asociadas al escurrimiento de agua.
4. **Mejora la estética de las ventanas:** aporta volumen, relieve y una terminación arquitectónica más atractiva.
5. **Material liviano:** facilita el transporte, la manipulación y la instalación.
6. **Versatilidad de aplicaciones:** ideal para construcciones nuevas, renovación de ventanas y remodelación de fachadas.
7. **Diferentes alternativas de diseño:** disponibilidad de modelos con y sin cortagotera.
8. **Fabricación a medida:** permite desarrollar perfiles y dimensiones especiales según las necesidades del proyecto.









OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01
TIPO
2 opciones

Alfeizar con corta gotera | Alfeizar sin corta gotera

02
LARGO
4 opciones

1.0 metro | 1.2 metros | 1.5 metros | Otro

03
DENSIDAD
4 opciones

20 kg/m³ | 25 kg/m³ | 30 kg/m³ | 40 kg/m³

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

TODAS LAS VARIANTES



Alfeizar con corta gotera / 1.0 metro / 20 kg/m³

Unidad
Pieza de 1 metro

AL0000020
SKU



Alfeizar con corta gotera / 1.0 metro / 30 kg/m³

Unidad
Pieza de 1 metro

AL0000021
SKU



Alfeizar con corta gotera / 1.0 metro / 40 kg/m³

Unidad
Pieza de 1 metro

AL0000022
SKU



Alfeizar con corta gotera / 1.5 metros / 20 kg/m³

Unidad
Pieza de 1.5 metros

SKU



Alfeizar con corta gotera / 1.5 metros / 30 kg/m³

Unidad
Pieza de 1.5 metros

SKU



Alfeizar con corta gotera / 1.5 metros / 40 kg/m³

Unidad
Pieza de 1.5 metros

SKU



Alfeizar sin corta gotera / 1.0 metro / 20 kg/m³

Unidad
Pieza de 1 metro

SKU



Alfeizar sin corta gotera / 1.0 metro / 30 kg/m³

Unidad
Pieza de 1 metro

SKU



Alfeizar sin corta gotera / 1.0 metro / 40 kg/m³

Unidad
Pieza de 1 metro

SKU



Alfeizar sin corta gotera / 1.5 metros / 20 kg/m³

Unidad
Pieza de 1.5 metros

SKU



Alfeizar sin corta gotera / 1.5 metros / 30 kg/m³

Unidad
Pieza de 1.5 metros

SKU



Alfeizar sin corta gotera / 1.5 metros / 40 kg/m³

Unidad
Pieza de 1.5 metros

SKU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	20-25-30-40 kg/m³
Largo	Variable (estándar 1000-1200-1500mm)
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Color base	Blanco
Peso aproximado	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama
Fabricación a medida	Según requerimiento del cliente

CARACTERÍSTICAS

Protege el encuentro inferior de la ventana

Ayuda a conducir el agua hacia el exterior, reduciendo su contacto con la unión entre la ventana y el muro.

Reduce las manchas de humedad en fachadas

El diseño con cortagotera ayuda a evitar que el agua retorne por debajo del alféizar y escurra directamente sobre el muro.

Mejora la terminación de tus ventanas

Aporta volumen, relieve y una terminación más atractiva en la parte inferior de las ventanas.

Se adapta a las medidas de tu proyecto

Diferentes largos, densidades y perfiles permiten resolver distintas necesidades constructivas y arquitectónicas.

ETSA
ISO 9001:2015

¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP **Contáctanos**

REDES SOCIALES

linkedin: https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a-

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina

DIRECCIÓN
Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

HORARIO

Lunes a Jueves	07:30 - 17:00
Viernes	07:30 - 16:30
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

DIRECCIÓN
Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

HORARIO

Lunes a Jueves	07:30 - 17:00
Viernes	07:30 - 16:30
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4701