



Plancha de poliestireno con pendiente

Plancha de Poliestireno Expandido con pendiente, disponible en densidades de 10 a 30 kg/m³ para aplicaciones en construcción, edificaciones, rampas de acceso, entre otras.

Plancha de Poliestireno Expandido con pendiente, disponible en densidades de 10 a 30 kg/m³ para aplicaciones en construcción, edificaciones, rampas de acceso, entre otras.

Descripción:

Nuestra Plancha con Pendiente es una innovadora solución en Poliestireno Expandido (EPS), diseñada para adaptarse a múltiples necesidades en el sector de la construcción y más allá. Con un diseño especial que incorpora una pendiente, facilita el drenaje y la correcta instalación en paneles estructurales, frigoríficos, cubiertas y otros sistemas. Está disponible en diversas densidades (10, 15, 20, 25 y 30 kg/m³) y formatos de espesor (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y

100 mm), permitiendo dimensionarla según las exigencias del diseño y proyecto.

Ventajas:

- Excelente capacidad de aislamiento térmico gracias al 98% de aire en su volumen.
- Versatilidad de densidades y espesores, adaptable a diversos requerimientos.
- Diseño con pendiente que mejora el drenaje y la instalación en estructuras.
- Material liviano, inocuo y respetuoso con el medio ambiente.
- Cumple con la Reglamentación Térmica Vigente en Chile para viviendas y estructuras de gran envergadura.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidades disponibles: 10, 15, 20, 25 y 30 kg/m³
- Formatos de espesor: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm (a requerimiento)
- Color: Blanco
- Dimensiones: Según requerimientos del cliente
- Comportamiento al fuego: Auto extingible, con carga combustible despreciable



PLANCHA_CON_PENDIENTE.glb
Open file

VARIANTES DISPONIBLES

10 kg/m³ / 10 mm espesor: 10 mm · densidad: 10 kg/m³	PLP000030	10 kg/m³ / 20 mm espesor: 20 mm · densidad: 10 kg/m³	PLP000031
10 kg/m³ / 30 mm espesor: 30 mm · densidad: 10 kg/m³	PLP000032	10 kg/m³ / 40 mm espesor: 40 mm · densidad: 10 kg/m³	PLP000033
10 kg/m³ / 50 mm espesor: 50 mm · densidad: 10 kg/m³	PLP000034	10 kg/m³ / 60 mm espesor: 60 mm · densidad: 10 kg/m³	PLP000035
10 kg/m³ / 70 mm espesor: 70 mm · densidad: 10 kg/m³	PLP000036	10 kg/m³ / 80 mm espesor: 80 mm · densidad: 10 kg/m³	PLP000037
10 kg/m³ / 90 mm espesor: 90 mm · densidad: 10 kg/m³	PLP000038	10 kg/m³ / 100 mm espesor: 100 mm · densidad: 10 kg/m³	PLP000039
15 kg/m³ / 10 mm espesor: 10 mm · densidad: 15 kg/m³	PLP000040	15 kg/m³ / 20 mm espesor: 20 mm · densidad: 15 kg/m³	PLP000041
15 kg/m³ / 30 mm espesor: 30 mm · densidad: 15 kg/m³	PLP000042	15 kg/m³ / 40 mm espesor: 40 mm · densidad: 15 kg/m³	PLP000043

VARIANTES DISPONIBLES

15 kg/m³ / 50 mm espesor: 50 mm · densidad: 15 kg/m ³	PLP000044	15 kg/m³ / 60 mm espesor: 60 mm · densidad: 15 kg/m ³	PLP000045
15 kg/m³ / 70 mm espesor: 70 mm · densidad: 15 kg/m ³	PLP000046	15 kg/m³ / 80 mm espesor: 80 mm · densidad: 15 kg/m ³	PLP000047
15 kg/m³ / 90 mm espesor: 90 mm · densidad: 15 kg/m ³	PLP000048	15 kg/m³ / 100 mm espesor: 100 mm · densidad: 15 kg/m ³	PLP000049
20 kg/m³ / 10 mm espesor: 10 mm · densidad: 20 kg/m ³	PLP000050	20 kg/m³ / 20 mm espesor: 20 mm · densidad: 20 kg/m ³	PLP000051
20 kg/m³ / 30 mm espesor: 30 mm · densidad: 20 kg/m ³	PLP000052	20 kg/m³ / 40 mm espesor: 40 mm · densidad: 20 kg/m ³	PLP000053
20 kg/m³ / 50 mm espesor: 50 mm · densidad: 20 kg/m ³	PLP000054	20 kg/m³ / 60 mm espesor: 60 mm · densidad: 20 kg/m ³	PLP000055
20 kg/m³ / 70 mm espesor: 70 mm · densidad: 20 kg/m ³	PLP000056	20 kg/m³ / 80 mm espesor: 80 mm · densidad: 20 kg/m ³	PLP000057
20 kg/m³ / 90 mm espesor: 90 mm · densidad: 20 kg/m ³	PLP000058	20 kg/m³ / 100 mm espesor: 100 mm · densidad: 20 kg/m ³	PLP000059
25 kg/m³ / 10 mm espesor: 10 mm · densidad: 25 kg/m ³	PLP000060	25 kg/m³ / 20 mm espesor: 20 mm · densidad: 25 kg/m ³	PLP000061
25 kg/m³ / 30 mm espesor: 30 mm · densidad: 25 kg/m ³	PLP000062	25 kg/m³ / 40 mm espesor: 40 mm · densidad: 25 kg/m ³	PLP000063
25 kg/m³ / 50 mm espesor: 50 mm · densidad: 25 kg/m ³	PLP000064	25 kg/m³ / 60 mm espesor: 60 mm · densidad: 25 kg/m ³	PLP000065
25 kg/m³ / 70 mm espesor: 70 mm · densidad: 25 kg/m ³	PLP000066	25 kg/m³ / 80 mm espesor: 80 mm · densidad: 25 kg/m ³	PLP000067
25 kg/m³ / 90 mm espesor: 90 mm · densidad: 25 kg/m ³	PLP000068	25 kg/m³ / 100 mm espesor: 100 mm · densidad: 25 kg/m ³	PLP000069
30 kg/m³ / 10 mm espesor: 10 mm · densidad: 30 kg/m ³	PLP000070	30 kg/m³ / 20 mm espesor: 20 mm · densidad: 30 kg/m ³	PLP000071
30 kg/m³ / 30 mm espesor: 30 mm · densidad: 30 kg/m ³	PLP000072	30 kg/m³ / 40 mm espesor: 40 mm · densidad: 30 kg/m ³	PLP000073
30 kg/m³ / 50 mm espesor: 50 mm · densidad: 30 kg/m ³	PLP000074	30 kg/m³ / 60 mm espesor: 60 mm · densidad: 30 kg/m ³	PLP000075
30 kg/m³ / 70 mm espesor: 70 mm · densidad: 30 kg/m ³	PLP000076	30 kg/m³ / 80 mm espesor: 80 mm · densidad: 30 kg/m ³	PLP000077
30 kg/m³ / 90 mm espesor: 90 mm · densidad: 30 kg/m ³	PLP000078	30 kg/m³ / 100 mm espesor: 100 mm · densidad: 30 kg/m ³	PLP000079

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 20, 30, 40 y 50 kg/m³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

CARACTERÍSTICAS

Material aislante liviano y resistente

Fácil de transportar e instalar, sin comprometer la resistencia ni la durabilidad a largo plazo.

Aislación térmica con poliestireno expandido

Ideal para climas fríos y cálidos, mantiene la temperatura interior estable, reduciendo costos energéticos.

Diseño a tu medida

EPS Personalizado a Medida. Fabricado en densidades de 10 a 30 kg/m³ y espesores variables, adaptable a cada proyecto.



¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700



TELÉFONO

+562 2264 4700



EMAIL

web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: <https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a->

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina



DIRECCIÓN

Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves 07:30 - 17:00

Viernes 07:30 - 16:30

Sábado a Domingo Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)



DIRECCIÓN

Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves 07:30 - 17:00

Viernes 07:30 - 16:30

Sábado a Domingo Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4701

— POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO



@envases-termoaislantes-s-a-



@etsa_cl